

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-2-port-analog-telephone-adapter-for-multiplatform-p-59732.html>



CISCO 2-Port Analog Telephone Adapter for Multiplatform

Cena brutto	422,21 zł
Cena netto	343,26 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3318118
Kod producenta	ATA191-3PW-K9
Kod EAN	889728031622

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Telefonia IP

Protokoły VoIP:

Kodeki głosowe:

Interfejsy telefoniczne:

Cechy telefonii IP:

CISCO 2-Port Analog Telephone Adapter for Multiplatform
Cisco - Adapter telefonu VoIP - 100Mb LAN - do montażu na ścianie - dla ATA 191
0889728031622
90 days

Adapter telefonu VoIP
10 cm
2.8 cm
10 cm
132.1 g

Do montażu na ścianie
Przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet
TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, RTP, HTTP, HTTPs
SNMP 3, TFTP, SSH, TR-069, ICMP, IPv4, IPv6
Zasilanie, telefon
Obsługa NAT, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, obsługa SNMP, Quality of Service (QoS), przycisk resetu, obsługuje LLDP, Type of Service (ToS), obsługa podwójnego obrazu, szyfrowanie AES, Cisco Discovery Protocol, Zero-touch provisioning (ZTP), bezpieczne uruchamianie, VLAN Tagging, generowanie ID Osoby dzwoniącej, skrócone wybieranie numeru (szybkie wybieranie), faks przez VoIP
TLS 1.1, TLS 1.2
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, G.729a, G.729ab, G.726, G.711 (μ-law), G.711 (A-law)

SIP, RTCP, RTP, SRTP
G.711, T.38
2 telefony (FXS)
Kasowanie echa, generowanie naturalnych szumów (CNG), wykrywanie aktywności głosowej (VAD), identyfikator rozmówcy, wezwania oczekujące, automatyczne wykrywanie faksu / modemu i tranzytu, charakterystyczne dzwonięcie, przekazywanie wezwań, tłumienie ciszy, dynamiczny bufor głosowy, obsługa Nie przeszkadzać (DND), odbieranie połączeń, ponowne wybieranie nr

Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

2 x FXS - RJ-11
2 x 100Base-TX - RJ-45

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

300,000 godziny
ETSI, FCC Part 15 B, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004,
EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010,
EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-5:2014, EN
55024:2010+A1:2015, EN 61000-4.4:2012, UL 60950 Second
Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, ICES-003
issue 6, ANSI C63.4-2014, EN 61000-3-2:2014 Class A, AN/NZS
60950.1:2015, EN 55032:2015 Class B, AS/NZS CISPR32:2015
Class B, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, VCCI-
CISPR 32:2016, CISPR 32:2015 Class B

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

Adapter mocy zewnętrznej

AC 120/230 V / DC 5 V

5 wat

Gwarancja ograniczona - 1 rok

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Cisco ATA 191

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.