

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-2-port-analog-telephone-adapter-for-multiplatform-p-59733.html>

CISCO 2-Port Analog Telephone Adapter for Multiplatform



Cena brutto	516,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3318112
Kod producenta	ATA192-3PW-K9
Kod EAN	889728031639

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Ilość portów:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Telefonia IP

Protokoły VoIP:

Kodeki głosowe:

Interfejsy telefoniczne:

Cechy telefonii IP:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

CISCO 2-Port Analog Telephone Adapter for Multiplatform
Cisco ATA 192 Multiplatform Analog Telephone Adapter -
Adapter telefonu VoIP - 2 porty - 100Mb LAN
0889728031639

90 days

Adapter telefonu VoIP

10 cm

10 cm

2.8 cm

132.1 g

Zewnętrzna

2

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet

TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, ARP, RTP, RTCP

SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069

Zasilanie, telefon, Internet

Obsługa NAT, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, obsługa IPv6,
obsługa SNTP, możliwość montowania na ścianie, port w trybie
przekaz dalej, przycisk resetu, obsługuje LLDP, klient DHCP,
Automated Attendant (IVR), Type of Service (ToS), Internet
Control Message Protocol (ICMP), obsługa podwójnego obrazu,
Cisco Discovery Protocol

AES, TLS 1.1, TLS 1.2, ESP

Secure Shell (SSH)

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP)

SIP, RTCP, RTP, SRTP

G.711, G.729a, G.729ab, G.711a, G.726, T.38, G.711μ

2 telefony (FXS)

Przekierowanie wezwań, identyfikator rozmówcy, wezwania
oczekujące, zawieszenie połączenia, charakterystyczne
dzwonienie, przekazywanie wezwań, obsługa Nie przeszkadzać
(DND), blokowanie/odblokowywanie ID osoby dzwoniącej

2 x FXS - RJ-11

2 x 100Base-TX - RJ-45

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Różne**MTBF:**

300,000 godziny

Zgodność z normami:

FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, IEC 60950-1:2005 Second Edition, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, UL 60950 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, ICES-003:2016, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 55032:2015 Class B, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B

Zasilanie**Zasilacz:**

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V / DC 5 V (50/60 Hz)

Zużycie energii w trybie aktywności:

5 wat

Gwarancja producenta**Obsługa i wsparcie:**

Gwarancja ograniczona - 1 rok

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.