

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-2-port-analog-telephone-adapter-p-59748.html>



CISCO 2-Port Analog Telephone Adapter

Cena brutto	801,31 zł
Cena netto	651,47 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3064382
Kod producenta	ATA191-K9
Kod EAN	889728028318

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Telefonia IP

Protokoły VoIP:

Kodeki głosowe:

Interfejsy telefoniczne:

Cechy telefonii IP:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

CISCO 2-Port Analog Telephone Adapter

Cisco ATA 191 - Adapter telefonu VoIP - 100Mb LAN - do montażu na ścianie

0889728028318

90 days

Adapter telefonu VoIP

10 cm

2.8 cm

10 cm

132.1 g

Do montażu na ścianie

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet

ARP, DHCP, RTP, RTCP

HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

Zasilanie, telefon

Obsługa Syslog, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, tryb pełnego duplexu, obsługa SNTP, Quality of Service (QoS), przycisk resetu, obsługuje LLDP, klient DHCP, Type of Service (ToS), Internet Control Message Protocol (ICMP), obsługa podwójnego obrazu, szyfrowanie AES, Cisco Discovery Protocol, bezpieczne uruchamianie, VLAN Tagging
AES

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP)

SIP, RTCP, RTP, SRTP

G.711, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, T.38

2 telefony (FXS)

Kasowanie echa, generowanie naturalnych szumów (CNG), wykrywanie aktywności głosowej (VAD), przekierowanie wezwań, identyfikator rozmówcy, bufor eliminacji efektu opóźnień, wezwania oczekujące, zawieszenie połączenia, przekazywanie wezwań, tłumienie ciszy

1 x 100Base-TX - RJ-45

2 x FXS - RJ-11

MTBF:

300,000 godziny

Zgodność z normami:

FCC Part 15 B, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-5:2014, EN 55024:2010+A1:2015, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 61000-4.4:2012, UL 60950 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 55032:2015 Class B, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V / DC 5 V

Zużycie energii w trybie aktywności:

5 wat

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 1 rok

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.