

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-80211ac-wave2-ap-wca-4x43-ext-ant-2xgbe-e-domain-p-97952.html>



## CISCO 802.11ac Wave2 AP w/CA/ 4x4:3/ Ext Ant/ 2xGbE E Domain

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 300,16 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>5 122,08 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>2621949</b>                             |
| Kod producenta   | <b>AIR-AP2802E-E-K9</b>                    |
| Kod EAN          | <b>882658858451</b>                        |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmacnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

CISCO 802.11ac Wave2 AP w/CA/ 4x4:3/ Ext Ant/ 2xGbE E Domain

Cisco Aironet 2802E - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

0882658858451

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa

22 cm

22.3 cm

6.35 cm

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

5.2 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

2.4 GHz, 5 GHz

Bootowanie, błąd, status, tryb pracy

Wsparcie dla DFS, technologia CleanAir, obsługuje LACP,

Maximum Ratio Combining (MRC), obsługuje CAPWAP,

technologia 4T4R MIMO, cyclic shift diversity (CSD),

technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki,

agregacja pakietów A-MPDU, agregacja pakietów A-MSDU,

Optimized AP Roaming, Cross AP Noise Reduction, korekcja

MIMO, technologia ClientLink 4.0

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2 x 1000Base-T - RJ-45

1 x konsola - RJ-45

Wsporniki montażowe, zestaw do mocowania na suficie

CAPWAP Software Image

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.