

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-150ax-access-point-p-175162.html>

CISCO BUSINESS 150AX ACCESS POINT



Cena brutto	546,52 zł
Cena netto	444,33 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46001364
Kod producenta	CBW150AX-E-EU
Kod EAN	889728424400

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

RAM:

Pamięć faszowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

CISCO BUSINESS 150AX ACCESS POINT

Cisco Business 150AX - Punkt dostępu bezprzewodowego - Bluetooth, 802.11a/b/g/cc - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie

0889728424400

36 miesięcy

Punkt dostępu bezprzewodowego

15.04 cm

15.04 cm

3.99 cm

330 g

Europa

1 GHz

1 GB

512 MB

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

1.488 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

OFDMA

HTTP, RADIUS

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (5 GHz): 1,2 Gbps

Obsługuje VLANs: 16

Liczba klientów bezprzewodowych na radio Wi-Fi: 200

Klienci bezprzewodowi: 400

Status

Obsługa VLAN, zarządzalność, wsparcie dla DFS, możliwość

montowania na ścianie, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi

Multimedia (WMM), Maximum Ratio Combining (MRC),

uwierzytelnianie 802.1x, cyclic shift diversity (CSD),

technologia formowania wiązki, Authentication, Authorization

and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS),

Technologia 2x2 MU-MIMO, Docelowy Czas Oczekiwania (TWT),

Koloryzacja BSS

AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3,

Metoda identyfikacji:	PEAPv1 RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do mocowania na suficie
Zgodność z normami:	ICES-003, FCC Part 15 B, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15.407, ARIB STD-T71, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, RSS-247, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EMI Class B, EN 300328, EN 301893, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, UL/CUL 62368-1, ARIB STD-66, EN 301489-1, EN 301489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zużycie energii w trybie aktywności:	9.2 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.