

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-151ax-mesh-extender-p-175172.html>



CISCO BUSINESS 151AX MESH EXTENDER

Cena brutto	401,73 zł
Cena netto	326,61 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46001365
Kod producenta	CBW151AXM-E-EU
Kod EAN	889728424509

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

RAM:

Pamięć faszowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

CISCO BUSINESS 151AX MESH EXTENDER

Cisco Business 151AXM Mesh Extender - Wzmacniacz sygnału

Wi-Fi - Bluetooth, 802.11a/b/g/n - 2.4 GHz, 5 GHz

0889728424509

36 miesięcy

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi

17.02 cm

9.15 cm

6.86 cm

291 g

Europa

1 GHz

1 GB

256 MB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

1.488 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

OFDMA

HTTP, RADIUS

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (5 GHz): 1,2 Gbps

Obsługuje VLANs: 16

Liczba klientów bezprzewodowych na radio Wi-Fi: 200

Klienci bezprzewodowi: 400

Status

Obsługa VLAN, zarządzalność, wsparcie dla DFS, możliwość

montowania na ścianie, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi

Multimedia (WMM), Maximum Ratio Combining (MRC),

uwierzytelnianie 802.1x, cyclic shift diversity (CSD),

technologia formowania wiązki, Authentication, Authorization

and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS),

Technologia 2x2 MU-MIMO, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność

z blokadą bezpieczeństwa Kensington), Koloryzacja BSS,

Target Wake Time (TWT)

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA3, PEAPv1

RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax

Antena

Antena:

Ilość anten:

Kierunkowość:

Różne

Zgodność z normami:

Wewnętrzna

2

Antena dookólna

ICES-003, FCC Part 15 B, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15.407, ARIB STD-T71, EN 300 328, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 301 893, EN 55032, EN 55035, EMI Class B, EN 301 489-17, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, UL/CUL 62368-1, ARIB STD-66

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

8.3 wat

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

0-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.