

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-switching-cbs220-smart-24-port-gigabit-4x1g-sfp-uplink-p-94570.html>

CISCO Business Switching CBS220 Smart 24-port Gigabit 4x1G SFP uplink



Cena brutto	850,92 zł
Cena netto	691,80 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4219220
Kod producenta	CBS220-24T-4G-EU
Kod EAN	889728344807

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO Business Switching CBS220 Smart 24-port Gigabit 4x1G SFP uplink

Cisco Business 220 Series CBS220-24T-4G - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink) - montowany w szafie rack
0889728344807
36 miesięcy

Przełącznik - 28 porty - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink)

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 41,66 Mpps

Zdolność przełączania: 56 Gb/s

Instancje MSTP: 16

Obsługuje VLANs: 256

Reguły ACL: 512

Zdolność buforowania (MB): 4.1

8192 wpisów

9216 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP,

SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa

Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów,

obsługa DiffServ, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm

Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, obsługa

list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics

Function, bez chłodzenia, obsługuje LACP, obsługuje LLDP, Port

Security, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management

Information Base (MIB), podwójne obrazy oprogramowania,

Neighbor Discovery Protocol (NDP), Generic VLAN Registration

Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service

(ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), zarządzanie

VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP),

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, serwer Telnet, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Cisco Discovery Protocol (CDP), Duplicate Address Detection (DAD), obsługa TCP, VLAN głos automatyczny, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

256 MB

64 MB

System, łącze/aktywność/prędkość

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

4 x 1000Base-X SFP uplink

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

18 wat

Dołączony

1,049,371 godziny

C-Tick, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy

44 cm

20.3 cm

4.4 cm

2.75 kg

Gwarancja ograniczona - wymiana - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy

0 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

-20 °C

70 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.