

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-switching-cbs220-smart-8-port-gigabit-2x1g-sfp-uplink-external-power-supply-p-58394.html>



## CISCO Business Switching CBS220 Smart 8-port Gigabit 2x1G SFP uplink external power supply

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>448,72 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>364,81 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>4219236</b>           |
| Kod producenta   | <b>CBS220-8T-E-2G-EU</b> |
| Kod EAN          | <b>889728344234</b>      |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Rodzaj urządzenia:  
Rodzaj obudowy:  
Podtyp:  
Porty:  
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:  
Obsługiwane ramki Jumbo:  
Protokół routingu:  
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:  
Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO Business Switching CBS220 Smart 8-port Gigabit 2x1G SFP uplink external power supply  
Cisco Business 220 Series CBS220-8T-E-2G - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (uplink) - montowany w szafie rack  
0889728344234  
36 miesięcy

Przełącznik - 10 porty - smart  
Montowany w szafie rack  
Gigabit Ethernet  
8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (uplink)  
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 14,88 Mp/s  
Zdolność przełączania: 20 Gb/s  
Instancje MSTP: 16  
Obsługuje VLANs: 256  
Reguły ACL: 512  
Zdolność buforowania (MB): 4.1  
8192 wpisów  
9216 bajtów  
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP  
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS  
SSL  
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)  
Obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, bez chłodzenia, obsługuje LACP, obsługuje LLDP, Port Security, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), podwójne obrazy oprogramowania, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Generic VLAN Registration

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), zarządzanie VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, serwer Telnet, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Cisco Discovery Protocol (CDP), Duplicate Address Detection (DAD), obsługa TCP, VLAN głos automatyczny, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX) |
| Zgodność z normami:                  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RAM:                                 | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pamięć flashowa:                     | 64 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wskaźniki statusu:                   | System, łączność/aktywność/prędkość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozszerzenie / połączenie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfejsy:                          | 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45<br>2 x 1000Base-X SFP uplink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasilanie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zasilacz:                            | Adapter mocy zewnętrznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymagane napięcie:                   | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 5.9 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Różne                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zestaw do montowania w stojaku:      | Dołączony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MTBF:                                | 1,489,560 godzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zgodność z normami:                  | C-Tick, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalizacja:                         | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary i waga                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość:                           | 27.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość:                           | 17 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość:                            | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                                | 1.16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja producenta                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - wymiana - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parametry środowiska                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimalna temperatura pracy:         | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dopuszczalna wilgotność:             | 10-90% nieskroplone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Min. temperatura przechowywania:     | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. temperatura przechowywania:    | 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zakres wilgotności pamięci:          | 10-90% nieskroplone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.