

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-switching-cbs220-smart-8-port-gigabit-full-poe-130w-2x1g-sfp-uplink-external-power-supply-p-220941.html>



CISCO Business Switching CBS220 Smart 8-port Gigabit Full PoE 130W 2x1G SFP uplink external power supply

Cena brutto	819,48 zł
Cena netto	666,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4219234
Kod producenta	CBS220-8FP-E-2G-EU
Kod EAN	889728345620

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO Business Switching CBS220 Smart 8-port Gigabit Full PoE 130W 2x1G SFP uplink external power supply
Cisco Business 220 Series CBS220-8FP-E-2G - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (uplink) - montowany w szafie rack - PoE+ (130 W)
0889728345620
36 miesięcy

Przełącznik - 10 porty - smart
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (uplink)
PoE+
130 W
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 14,88 Mp/s
Zdolność przełączania: 20 Gb/s
Instancje MSTP: 16
Obsługuje VLANs: 256
Reguły ACL: 512
Zdolność buforowania (MB): 4.1
8192 wpisów
9216 bajtów
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
SSL
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, bez chłodzenia, obsługuje LACP, obsługuje LLDP, Port Security, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć faszowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

Information Base (MIB), podwójne obrazy oprogramowania, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), zarządzanie VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, serwer Telnet, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Cisco Discovery Protocol (CDP), Duplicate Address Detection (DAD), obsługa TCP, VLAN głos automatyczny, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

256 MB

64 MB

System, łącze/aktywność/prędkość

8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x 1000Base-X SFP uplink

Adapter mocy zewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

151.4 wat

Dołączony

660,457 godziny

C-Tick, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA,

Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja,

Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy

27.9 cm

17 cm

4.4 cm

1.18 kg

Gwarancja ograniczona - wymiana - 3 lata - czas reakcji:

następny dzień roboczy

0 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

-20 °C

70 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.