

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-switching-cbs250-smart-8-port-gigabit-desktop-external-power-supply-p-58392.html>

CISCO Business Switching CBS250 Smart 8-port Gigabit Desktop External Power Supply



Cena brutto	485,75 zł
Cena netto	394,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4219238
Kod producenta	CBS250-8T-D-EU
Kod EAN	889728326957

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

CISCO Business Switching CBS250 Smart 8-port Gigabit
Desktop External Power Supply
Cisco Business 250 Series CBS250-8T-D - Przełącznik - L3 -
smart - 8 x 10/100/1000 - stacjonarny
0889728326957
36 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 8 porty - L3 - smart
Stacjonarny
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 11,9 Mp/s
Zdolność przełączania: 16 Gb/s
Wystąpienia RPVST+: 126
Instancje MSTP: 8
Obsługuje VLANs: 255
Reguły ACL: 512
Zdolność buforowania (MB): 1.5
8K wpisów
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP,
SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
SSL
Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa VLAN,
obsługa Syslog, dublowanie portów, Broadcast Storm Control,
obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast,
możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNTP, zapobieganie
atakam DDos, Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Per-VLAN
Spanning Tree Plus (PVST+), przycisk resetu, bez chłodzenia,
obsługuje LACP, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Port
Security, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management
Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP),
Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN
Registration Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x,

	Duplicated Address Detection, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), technologia SmartPort, obsługa podwójnego obrazu, odzwierciedlanie VLAN, klient DNS, Secure Core Technology (SCT), LLDP-MED, blokowanie portów (HOLB), Secure Sensitive Data (SSD), obsługa tunelu ISATAP, User Datagram Protocol (UDP), strażnik pętli STP, Denial of Service (DoS) protection, Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, Unknown Storm Control, Link Aggregation Group (LAG), Voice Services Discovery Protocol (VSDP), Rapid PVST+ (RPVST+)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Procesor:	X ARM: 800 MHz
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	256 MB
Wskaźniki statusu:	Status, łączność/aktywność/prędkość
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 1 x USB Type A
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	7.6 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	3,277,956 godzin
Zgodność z normami:	UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A, USGv6
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	16 cm
Głębokość:	12.8 cm
Wysokość:	3 cm
Waga:	540 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.