

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-w240ac-80211ac-wave-2-access-point-p-114593.html>



CISCO Business W240AC 802.11ac Wave 2 Access Point

Cena brutto	712,36 zł
Cena netto	579,15 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3864859
Kod producenta	CBW240AC-E
Kod EAN	889728275033

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

RAM:

Pamięć flashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

CISCO Business W240AC 802.11ac Wave 2 Access Point

Cisco Business 240AC - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

0889728275033

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Punkt dostępu bezprzewodowego

17.8 cm

17.8 cm

3.8 cm

430 g

1 GB

256 MB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (5 GHz): 1733 Mb/s

Liczba klientów bezprzewodowych na radio Wi-Fi: 200

Klienci bezprzewodowi: 400

Obsługuje VLANs: 16

Status

Obsługa VLAN, zarządzalność, wsparcie dla DFS, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa RADIUS, montowany na suficie, uwierzytelnianie 802.1x, technologia formowania wiązki, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), technologia 4x4 MU-MIMO

AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA3

RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1

Wewnętrzna

Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	EN55024, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, CECP, EN 62209-1, SRRRC, CNS 13438, EN 50385, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 62209-2, EN 60601-1-1, EN 61000-3-2:2014, LP0002, RSS-247, NRCAN, KN32, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, TCVN 7189, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 300 328 V2.1.1, EN 55035, AS/NZS 2772, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, AS/NZS CISPR 32:2015, CISPR 32:2015, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, EN 301 893 V2.1.1, AS/NZS 4268:2017
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zużycie energii w trybie aktywności:	13.2 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.