

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-c9200l-24-p-8xmGig-16x1G-4x10G-poe-network-essentials-wymagane-licencje-dna-p-240644.html>



CISCO C9200L 24-p 8xmGig 16x1G 4x10G PoE+ Network Essentials - Wymagane licencje DNA

Cena brutto	24 442,14 zł
Cena netto	19 871,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3521130
Kod producenta	C9200L-24PXG-4X-E
Kod EAN	889728170208

Opis produktu

Opis	
Przełącznik Cisco Catalyst umożliwia klientom zwiększenie elastyczności operacyjnej i wykorzystywanie sieci jako platformy do szybszego udostępniania aplikacji oraz obsługiwanie sieci.	
Produkt:	
Nazwa:	CISCO C9200L 24-p 8xmGig 16x1G 4x10G PoE+ Network Essentials - Wymagane licencje DNA
Opis:	Cisco Catalyst 9200L - Network Essentials - przełącznik - L3 - Tak - 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 16 x 10/100/1000 (PoE+) x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink - montowany w szafie rack - PoE+ (740 W) 0889728170208 Ograniczona dożywotnia gwarancja
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy
Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 16 x 10/100/1000 (PoE+) x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	740 W
Wykonanie:	Przepustowość zagregowana: 80 Gb/s
	Zdolność przełączania: 272 Gb/s
	Szybkość przekierowywania: 214,28 Mp/s
Pojemność:	Sieci wirtualne: 1
	Trasy IPv4: 11000
	Wpisy w tabeli routingu IPv4: 3000
	Wpisy w tabeli routingu IPv6: 1500
	Skala multicast: 1000
	Wpisy skali ACL: 1500
	Wpisy FNF: 16000
	Obsługuje VLANs: 1024
	Wirtualny interfejs: 512
	Kolejki priorytetowe na port: 8
	16000 wpisów
Wielkość tablicy adresów MAC:	9198 bajtów
Obsługiwane ramki Jumbo:	OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6,
Protokół routingu:	

Protokół zdalnego zarządzania:	OSPFv3, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), RIPng, MSTP SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF
Algorytm kodowania:	AES 128 bitów
Cechy:	Quality of Service (QoS), Cisco StackWise Technology, Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), obsługuje PXE, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), Flexible NetFlow (FNF), uwierzytelnianie 802.1x, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), obsługuje MACsec, bufor pakietu 6 MB, Control plane protection (CoPP), Switched Port Analyzer (SPAN), Embedded Event Manager (EEM), Protocol Independent Multicast (PIM), First Hop Security (FHS), obsługa PVLAN, Committed Information Rate (CIR)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz
RAM:	2 GB
Pamięć flashowa:	4 GB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 10GBase-X SFP+ uplink 1 x stos sieciowy 1 x zarządzanie (LAN) RJ-45 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Różne	
MTBF:	379,410 godziny
Zgodność z normami:	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasa A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	35 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	5.44 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.