

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-1000-16-port-gigabit-poe-poe-budget-120w-2-x-1g-sfp-uplinks-lan-base-with-external-power-supply-p-58608.html>



CISCO Catalyst 1000 16-Port Gigabit PoE+ PoE Budget 120W 2 x 1G SFP Uplinks LAN Base with external power supply

Cena brutto	3 012,76 zł
Cena netto	2 449,40 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3776531
Kod producenta	C1000-16P-E-2G-L
Kod EAN	889728248518

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

CISCO Catalyst 1000 16-Port Gigabit PoE+ PoE Budget 120W 2 x 1G SFP Uplinks LAN Base with external power supply
Cisco Catalyst 1000-16P-E-2G-L - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (uplink) - montowany w szafie rack - PoE+ (120 W) 0889728248518
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 16 porty - Tak
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (uplink)
PoE+
120 W
Przepustowość przekazywania: 18 Gb/s
Przepustowość przełączania: 36 Gb/s
Szybkość przekazywania (pakiety L3 64 bity): 26,78 Mp/s
Adres MAC unicast: 15360
Trasy bezpośrednie unicast IPv4: 542
Trasy pośrednie unicast IPv4: 256
Trasy bezpośrednie unicast IPv6: 414
Trasy pośrednie unicast IPv6: 128
Trasy IPv4 (statyczne): 16
Trasy IPv6 (statyczne): 16
Trasy IPv4 (Multicast): 1024
Grupy IPv6 (Multicast): 1024
IPv4/MAC - ochrona ACE: 600
IPv6 - ochrona ACE: 600
Aktywny VLAN: 256
Identyfikatory sieci VLAN: 4094
Instancje STP: 64
Sesje SPAN: 4
Pakiet MTU-L3: 9198 bitów

Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Wymagane napięcie:

Różne

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

10240 bajtów

IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP,
TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+,
RADIUS

Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell
v.2 (SSH2)

Obsługa BOOTP, obsługa ARP, automatyczna funkcja uplink
(auto MDI/MDI-X), Intrusion Detection System (IDS), Broadcast
Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast,
kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa Dying Gasp,
sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa protokołu Dynamic
Trunking Protocol (DTP), obsługa protokołu Port Aggregation
Protocol (PAGP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service
(QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN
Spanning Tree Plus (PVRST+), bez chłodzenia, Shaped Round
Robin (SRR), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, MAC Address
Notification, Energy Efficient Ethernet, Management
Information Base (MIB), Class of Service (CoS),
uwierzytelnianie 802.1x, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP),
filtrowanie IGMP, zabezpieczenie źródła IP, Weighted Tail Drop
(WTD), technologia SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP),
Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication,
Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol
(UDP), ARP proxy, Switched Port Analyzer (SPAN), wykrywanie
pętli zwrotnej, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard,
Network Edge Access Topology (NEAT)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE
802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s,
IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE
802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX

X ARM: 800 MHz

512 MB

256 MB

Status

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 15 W

8 x 1000Base-T RJ-45

2 x 1000Base-X SFP uplink

1 x zarządzanie RJ-45

1 x mini-USB Type B

1 x USB Type A

Adapter mocy zewnętrznej

1

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5,
RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition,
IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class
A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15
A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A

26.8 cm

21 cm

4.39 cm

1.42 kg

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni

-5 °C

50 °C

5 - 90%

-25 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

5 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.