

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-1000-24-port-gigabit-data-only-4-x-10g-sfp-uplinks-lan-base-p-226243.html>

CISCO Catalyst 1000 24-Port Gigabit data-only 4 x 10G SFP+ Uplinks LAN Base



Cena brutto	4 566,80 zł
Cena netto	3 712,84 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3776539
Kod producenta	C1000-24T-4X-L
Kod EAN	889728248600

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

CISCO Catalyst 1000 24-Port Gigabit data-only 4 x 10G SFP+ Uplinks LAN Base
Cisco Catalyst 1000-24T-4X-L - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink - montowany w szafie rack
0889728248600
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - Tak
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink
Przepustowość przekazywania: 64 Gb/s
Przepustowość przełączania: 128 Gb/s
Szybkość przekazywania (pakiety L3 64 bity): 41,67 Mp/s
Adres MAC unicast: 15360
Trasy bezpośrednie unicast IPv4: 542
Trasy pośrednie unicast IPv4: 256
Trasy bezpośrednie unicast IPv6: 414
Trasy pośrednie unicast IPv6: 128
Trasy IPv4 (statyczne): 16
Trasy IPv6 (statyczne): 16
Trasy IPv4 (Multicast): 1024
Grupy IPv6 (Multicast): 1024
IPv4/MAC - ochrona ACE: 600
IPv6 - ochrona ACE: 600
Aktywne VLAN: 256
Identyfikatory sieci VLAN: 4094
Instancje STP: 64
Sesje SPAN: 4
Pakiet MTU-L3: 9198 bitów
10240 bajtów
IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Cechy:	Obsługa BOOTP, obsługa ARP, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Intrusion Detection System (IDS), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa Dying Gasp, sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa protokołu Dynamic Trunking Protocol (DTP), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), bez chłodzenia, Shaped Round Robin (SRR), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, MAC Address Notification, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), uwierzytelnianie 802.1x, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), filtrowanie IGMP, zabezpieczenie źródła IP, Weighted Tail Drop (WTD), technologia SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), ARP proxy, Switched Port Analyzer (SPAN), wykrywanie pętli zwrotnej, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX
Procesor:	X ARM: 800 MHz
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	256 MB
Wskaźniki statusu:	Status
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 10GBase-X SFP+ uplink 1 x zarządzanie RJ-45 1 x mini-USB Type B 1 x USB Type A
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Różne	
MTBF:	2,026,793 godziny
Zgodność z normami:	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	24 cm
Wysokość:	4.39 cm
Waga:	2.78 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 90%
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
