

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-1000-48-port-gigabit-data-only-4-x-10g-sfp-uplinks-lan-base-p-186963.html>

CISCO Catalyst 1000 48-Port Gigabit data-only 4 x 10G SFP+ Uplinks LAN Base



Cena brutto	6 546,71 zł
Cena netto	5 322,53 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3776542
Kod producenta	C1000-48T-4X-L
Kod EAN	889728248631

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

CISCO Catalyst 1000 48-Port Gigabit data-only 4 x 10G SFP+ Uplinks LAN Base

Cisco Catalyst 1000-48T-4X-L - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink - montowany w szafie rack
0889728248631

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - Tak

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink

Przepustowość przekazywania: 88 Gb/s

Przepustowość przełączania: 176 Gb/s

Szybkość przekazywania (pakiety L3 64 bity): 77,38 Mp/s

Adres MAC unicast: 15360

Trasy bezpośrednie unicast IPv4: 542

Trasy pośrednie unicast IPv4: 256

Trasy bezpośrednie unicast IPv6: 414

Trasy pośrednie unicast IPv6: 128

Trasy IPv4 (statyczne): 16

Trasy IPv6 (statyczne): 16

Trasy IPv4 (Multicast): 1024

Grupy IPv6 (Multicast): 1024

IPv4/MAC - ochrona ACE: 600

IPv6 - ochrona ACE: 600

Aktywne VLAN: 256

Identyfikatory sieci VLAN: 4094

Instancje STP: 64

Sesje SPAN: 4

Pakiet MTU-L3: 9198 bitów

10240 bajtów

IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP,

TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+,

RADIUS

Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell

Cechy:

v.2 (SSH2)

Obsługa BOOTP, obsługa ARP, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Intrusion Detection System (IDS), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa Dying Gasp, sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa protokołu Dynamic Trunking Protocol (DTP), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAGP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, MAC Address Notification, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), uwierzytelnianie 802.1x, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), filtrowanie IGMP, zabezpieczenie źródła IP, Weighted Tail Drop (WTD), technologia SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), ARP proxy, Switched Port Analyzer (SPAN), wykrywanie pętli zwrotnej, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT)

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX

Procesor:

X ARM: 800 MHz

RAM:

512 MB

Pamięć faszowa:

256 MB

Wskaźniki statusu:

Status

Rozszerzenie / połączenie**Interfejsy:**

48 x 1000Base-T RJ-45
4 x 10GBase-X SFP+ uplink
1 x zarządzanie RJ-45
1 x mini-USB Type B
1 x USB Type A

Zasilanie**Zasilacz:**

Adapter mocy wewnętrznej

Ilość zainstalowanych:

1

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Różne**Zgodność z normami:**

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A

Wymiary i waga**Szerokość:**

44.5 cm

Głębokość:

27.3 cm

Wysokość:

4.39 cm

Waga:

3.95 kg

Gwarancja producenta**Obsługa i wsparcie:**

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji:
następny dzień roboczy
Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

-5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5 - 90%

Min. temperatura przechowywania:

-25 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

5 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.