


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9000-compact-switch-8-port-poe-240w-essentials-p-273082.html>

CISCO Catalyst 9000 Compact Switch 8 PORT POE+ 240W ESSENTIALS



Cena brutto	5 069,58 zł
Cena netto	4 121,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140423
Kod producenta	C9200CX-8P-2X2G-E
Kod EAN	889728447164

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

CISCO Catalyst 9000 Compact Switch 8 PORT POE+ 240W ESSENTIALS

Cisco Catalyst 9200CX - Network Essentials - przełącznik - kompaktowa konstrukcja - L3 - Tak - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-T + 2 x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink - montowany w szafie rack - PoE+ (240 W) 0889728447164

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 8 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-T + 2 x 10

Gigabajtów SFP+ (uplink

PoE+

240 W

Zdolność przełączania: 60 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 95,23 Mp/s

Rozmiar bufora pakietu: 6 MB

Sieci wirtualne: 16

Trasy IPv4: 14000

Bezpośrednie trasy IPv4: 10000

Pośrednie trasy IPv4: 4000

Wpisy trasowania IPv4: 4000

Wpisy trasowania IPv6: 2000

Skala multicast: 1000

Wpisy skali QoS: 1000

Wpisy skali ACL: 1600

Flexible NetFlow entries: 16000

Identyfikatory sieci VLAN: 4096

Wystąpienia PVST: 128

Porty Wirtualne STP PVST: 13000

Porty Wirtualne STP MST: 13000

32000 wpisów

9198 bajtów

OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, OSPFv3, EIGRP for IPv6, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), RIPng, MSTP SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, CLI, NETCONF,

Algorytm kodowania:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

RESTCONF, YANG

AES 128 bitów

Bez chłodzenia, QoS, Rapid PVST+, SRR, obsługuje PXE,

RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MIB, CoS, FNF,

uwierzytelnianie 802.1x, obsługa DSCP, obsługuje MACsec,

CoPP, SPAN, EEM, PIM, FHS, obsługa PVLAN, CIR, obsługa ACL,

Cisco UADP 2.0, zaufane systemy, ZTP

IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1s, IEEE

802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE

802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,

IEEE 802.3z, IEEE 802.1ae

4 GB

8 GB

Znacznik RFID

Zasilanie

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x 1000Base-T RJ-45

2 x 10GBase-X SFP+ uplink

1 x USB 2.0

1 x konsola (micro-USB)

1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD

Adapter mocy wewnętrznej

310 wat

AC 100-240 V (50/60 Hz)

569,530 godziny

Plug and Play, CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN

61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC,

ICES-003 Klasa A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS,

AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438,

EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 300 386,

KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-

C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN

7317, CISPR 35

Cisco IOS Universal 17.8

26.9 cm

24.4 cm

4.4 cm

2.99 kg

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji:

następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni

-5 °C

45 °C

5-90% (niekondensująca)

-40 °C

70 °C

5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.