

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9130ax-series-access-point-p-198145.html>

## CISCO CATALYST 9130AX SERIES Access Point



|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 477,17 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>6 892,01 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3568331</b>                             |
| Kod producenta   | <b>C9130AXE-E</b>                          |
| Kod EAN          | <b>889728245906</b>                        |

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Tri-radio (Dual 5 GHz + 2.4 GHz), HDX
- Cisco RF ASIC
- RF Layer 1 detail, Application Hosting

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

CISCO CATALYST 9130AX SERIES Access Point

Cisco Catalyst 9130AXE - Punkt dostępu bezprzewodowego - GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz 0889728245906

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa

23.3 cm

23.3 cm

4 cm

1.71 kg

Belgia, Jordania, Liban, Jemen, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania, Bułgaria, Kamerun, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Mongolia, Islandia, Rumunia, Sri Lanka, Luksemburg, Węgry, Cypr, Irak, Kenia, Nigeria, Zambia, Uganda, Tanzania, Trynidad, Jamajka, Algieria, Gabon, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Maroko, Monako, Chorwacja, Macedonia, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Libia, Burundi, Namibia, Mauritius, Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Grecja, Turcja, Irlandia, Bahamy, Serbia, Montenegro, Bośnia i Hercegowina

2 GB

1 GB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

OFDMA

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax

OFDMA

2.4 GHz, 5 GHz

Procesor / Pamięć / Pamięć

RAM:

Pamięć flashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Pasma częstotliwości:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Internet rzeczy (IoT)

Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):

Technologia połączenia sieciowego:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Status

Obsługuje LLDP, Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), uwierzytelnianie 802.1x, cyclic shift diversity (CSD), technologia MU-MIMO, agregacja pakietów A-MPDU, agregacja pakietów A-MSDU, Dynamic Frequency Selection (DFS), bezpieczne uruchamianie, technologia 8x8 MU-MIMO, Docelowy Czas Oczekiwania (TWT), moduł Cisco Trust Anchor, technologia 4x4 MIMO  
AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, EAP-SIM, WPA3, EAP-FAST  
MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM  
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Zewnętrzna

Tak

Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee

1 x 1/2.5/5GBase-T (UPOE) - RJ-45

1 x zarządzanie - RJ-45

1 x USB 2.0

Antena - RF

Wspornik o niskim profilu, klips do siatki sufitowej  
CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62209-1, SRRC, EN 50385, EN 62209-2, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, CISPR 32, EN 55032, EN 61000-6-1:2007, EN 60601-1-2:2015, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300 328 V2.1.1, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, EN 301 893 V2.1.1

UPOE

CAPWAP Software Image

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

-20 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.