

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9200-24-port-poe-network-essentials-wymagane-licencje-dna-p-112607.html>

## CISCO Catalyst 9200 24-port PoE+ Network Essentials - Wymagane licencje DNA



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 157,81 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>6 632,37 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3372824</b>         |
| Kod producenta   | <b>C9200-24P-E</b>     |
| Kod EAN          | <b>889728168243</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

Przełączniki Cisco Catalyst z serii 9200 zostały opracowane z myślą o wdrożeniach zapewniających stały dostęp w prostych oddziałach / przedsiębiorstwach średniej wielkości. Przełączniki Catalyst z serii 9200 oferują prostotę bez kompromisów w połączeniu z bezpieczeństwem i ciągłą gotowością do pracy oraz wyznaczają jakość w dziedzinie upraszczania infrastruktury IT.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- Elastyczne łącza uplink
- Łącza downlink
- Obsługa łączenia na zimno

#### Produkt:

#### Nazwa:

#### Opis:

#### EAN:

#### Gwarancja producenta:

#### Ogólne

#### Rodzaj urządzenia:

#### Rodzaj obudowy:

#### Podtyp:

#### Porty:

#### Zasilanie przez Ethernet:

#### Wykonanie:

#### Pojemność:

#### Wielkość tablicy adresów MAC:

#### Obsługiwane ramki Jumbo:

#### Protokół routingu:

#### Protokół zdalnego zarządzania:

CISCO Catalyst 9200 24-port PoE+ Network Essentials - Wymagane licencje DNA

Cisco Catalyst 9200 - Network Essentials - przełącznik - L3 - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) - montowany w szafie rack - PoE+

0889728168243

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - smart - wieżowy

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 (PoE+)

PoE+

Przepustowość zagregowana: 160 Gb/s

Przepustowość przełączania: 128 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 190,4 Mp/s

Sieci wirtualne: 4

Wpisy w tabeli routingu IPv4: 4000

Wpisy w tabeli routingu IPv6: 2000

Wpisy skali ACL: 1600

Rozmiar bufora pakietu: 6 MB

Identyfikator sieci VLAN: 4096

Wirtualny interfejs: 1000

32000 wpisów

9198 bajtów

OSPF, RIP-1, RIP-2, VRRP, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), RIPng

NETCONF, RESTCONF

Algorytm kodowania:  
Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:  
Pamięć flashowa:  
Wbudowane urządzenia:  
Rozszerzenie / połączenie  
Interfejsy:  
Zasilanie  
Zasilacz:  
Maksymalna obsługiwana ilość:  
Zasilanie nadmiarowe:  
Wymagane napięcie:  
Różne  
MTBF:  
Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe  
Dołączone oprogramowanie:  
Wymiary i waga  
Szerokość:  
Głębokość:  
Wysokość:  
Waga:  
Gwarancja producenta  
Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska  
Dopuszczalna wilgotność:  
Min. temperatura przechowywania:  
Maks. temperatura przechowywania:  
Zakres wilgotności pamięci:

AES 128 bitów  
Cisco StackWise Technology, EIGRP Stub Routing, Flexible NetFlow (FNF), obsługuj MACsec, wbudowany ASIC, Control plane protection (CoPP), Blue Beacon LED, Embedded Event Manager (EEM), Protocol Independent Multicast (PIM), First Hop Security (FHS), obsługa PVLAN, wsparcie DNA, Superior QoS IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz  
4 GB  
4 GB  
Znacznik RFID

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco  
2  
Opcja  
AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

422,310 godzin  
Plug and Play, CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasa A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35

Cisco Network Essentials

4.4 cm  
44.5 cm  
35 cm  
5.5 kg

Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części -  
dożywnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

5-90% (niekondensująca)  
-40 °C  
70 °C  
5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.