

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9200l-48-port-partial-poe-4-x-1gbps-nw-essentials-wymagane-licencje-dna-p-173938.html>



CISCO Catalyst 9200L 48-port Partial PoE 4 x 1Gbps NW Essentials - Wymagane licencje DNA

Cena brutto	7 746,20 zł
Cena netto	6 297,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4069287
Kod producenta	C9200L-48PL-4G-E
Kod EAN	889728298698

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

CISCO Catalyst 9200L 48-port Partial PoE 4 x 1Gbps NW
Essentials - Wymagane licencje DNA
Cisco Catalyst 9200L - Network Essentials - przełącznik - L3 -
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (uplink) -
montowany w szafie rack - PoE+ (370 W)
0889728298698
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - wieżowy
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (uplink)
PoE+
370 W
Przepustowość zagregowana: 80 Gb/s
Zdolność przełączania: 104 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 77,38 Mp/s
Przełączanie pojemności z układaniem: 184 Gbps
Szybkość przesyłania z układaniem: 137 Mpps
Sieci wirtualne: 1
Trasy IPv4: 11000
Wpisy w tabeli routingu IPv4: 3000
Wpisy w tabeli routingu IPv6: 1500
Skala multicast: 1000
Wpisy skali ACL: 1500
Wpisy FNF: 16000
Obsługuje VLANs: 1024
Wirtualny interfejs: 512
Kolejki priorytetowe na port: 8
16000 wpisów
9198 bajtów
OSPF, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, PIM-
SSM, policy-based routing (PBR), RIPng, MSTP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF,
RESTCONF

Algorytm kodowania:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć faszowa:

Wbudowane urządzenia:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Maksymalna obsługiwana ilość:

Zasilanie nadmiarowe:

Wymagane napięcie:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

AES 128 bitów

Quality of Service (QoS), Cisco StackWise Technology, Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), obsługuje PXE, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), Flexible NetFlow (FNF), uwierzytelnianie 802.1x, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), obsługuje MACsec, bufor pakietu 6 MB, Control plane protection (CoPP), Switched Port Analyzer (SPAN), Embedded Event Manager (EEM), Protocol Independent Multicast (PIM), First Hop Security (FHS), obsługa PVLAN, Committed Information Rate (CIR)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

2 GB

4 GB

Znacznik RFID

48 x 1000Base-T RJ-45 częściowe PoE+

4 x 1000Base-X SFP uplink

1 x stos sieciowy

1 x zarządzanie (LAN) RJ-45

1 x konsola RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco

2

Opcja

AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

347,760 godzin

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasa A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35

44.5 cm

28.8 cm

4.4 cm

4.8 kg

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni

-5 °C

45 °C

5-90% (niekondensująca)

-40 °C

70 °C

5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.