

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9200l-48-port-poe-4x10g-uplink-switch-network-essentials-wymagane-licencje-dna-p-172871.html>

CISCO Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch Network Essentials - Wymagane licencje DNA



Cena brutto	10 948,81 zł
Cena netto	8 901,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3318059
Kod producenta	C9200L-48P-4X-E
Kod EAN	889728170192

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

Pojemność:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

CISCO Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch
Network Essentials - Wymagane licencje DNA
Cisco Catalyst 9200L - Network Essentials - przełącznik - L3 -
Tak - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ -
montowany w szafie rack - PoE+
0889728170192
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
PoE+
Przepustowość zagregowana: 80 Gb/s
Zdolność przełączania: 176 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 261,9 Mp/s
Sieci wirtualne: 1
Adresy MAC: 16000
Trasy IPv4: 11000
Wpisy w tabeli routingu IPv4: 3000
Wpisy w tabeli routingu IPv6: 1500
Skala multicast: 1000
Wpisy skali ACL: 1500
Wpisy FNF: 16000
Wirtualny interfejs: 512
Liczba kolejek na port (wyjście): 8
9198 bajtów
OSPF, RIP, VRRP, policy-based routing (PBR), MSTP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, NETCONF,
RESTCONF
EIGRP Stub Routing, Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus
(PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), Remote Switch Port
Analyzer (RSPAN), Class of Service (CoS), Flexible NetFlow
(FNF), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), obsługuje
MACsec, bufor pakietu 6 MB, Control plane protection (CoPP),

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć faszowa:

Wbudowane urządzenia:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Maksymalna obsługiwana ilość:

Wymagane napięcie:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Source-Specific Multicast (SSM), Blue Beacon LED, Green Ethernet (EEE), Switched Port Analyzer (SPAN), Embedded Event Manager (EEM), Protocol Independent Multicast (PIM), First Hop Security (FHS), obsługa PVLAN, Superior QoS, Committed Information Rate (CIR)
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz

2 GB

4 GB

Znacznik RFID

48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

4 x 10GBase-X SFP+

Zasilacz wewnętrzny (do instalacji)

2

AC 100-240 V

346,270 godzin

Plug and Play, CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasa A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317

44.5 cm

4.4 cm

28.8 cm

5.5 kg

Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części -
dożywnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.