

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9300-48-port-poe-network-advantage-sprzedawany-wylacznie-z-licencjami-dna-p-225607.html>



CISCO Catalyst 9300 48 Port PoE+ Network Advantage Sprzedawany wyłącznie z licencjami DNA

Cena brutto	19 733,93 zł
Cena netto	16 043,84 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2891601
Kod producenta	C9300-48P-A
Kod EAN	889728051651

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Cechy:

CISCO Catalyst 9300 48 Port PoE+ Network Advantage
Sprzedawany wyłącznie z licencjami DNA
Cisco Catalyst 9300 - Network Advantage - przełącznik - L3 -
Tak - 48 x 10/100/1000 (PoE+) - montowany w szafie rack -
PoE+ (437 W)
0889728051651
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak - wieżowy
Montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
48 x 10/100/1000 (PoE+)
PoE+
437 W
Zdolność przełączania: 128 Gb/s
Przepustowość zagregowana: 480 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 190,48 Mp/s
Wpisy w tabeli routingu IPv4: 32000
Wpisy w tabeli routingu IPv6: 16000
Flexible NetFlow entries: 64000
Identyfikatory sieci VLAN: 4000
Wirtualny interfejs: 2000
32000 wpisów
9198 bajtów
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, IGMP, VRRP, PIM-SM, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, policy-based routing (PBR), RIPng
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF
AES 128 bitów
Obsługa DHCP, trunking, obsługa Syslog, tryb pełnego duplexu, Stateful switchover (SSO), klasowo ważone równomierne kolejkowanie (CBWFQ), ważne losowo wczesne wykrywanie (WRED), obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Non-Stop Routing (NSR), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),

Zgodność z normami:	Management Information Base (MIB), technologia Cisco StackWise-480, technologia Cisco StackPower, Flexible NetFlow (FNF), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), uwierzytelnianie 802.1x, bufor pakietów 16MB, klient FTP, obsługuj MACsec, 3 wentylatory, Control plane protection (CoPP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Application Visibility and Control (AVC), Source-Specific Multicast (SSM), Wireshark - zintegrowane, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Ethernet over MPLS (EoMPLS), Hierarchical Virtual Private LAN Service (H-VPLS), Private VLAN, obsługa Layer 3 VPN (L3VPN), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Security Group Tag (SGT) caching, Security Group Access Control List (SGACL), IT Service Management (ITSM) integration, integracja IP Address Management (IPAM) innych firm
RAM:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
Pamięć flashowa:	8 GB
Wskaźniki statusu:	16 GB
Rozszerzenie / połączenie	Status
Interfejsy:	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
Gniazda rozszerzeń:	1 x USB 2.0
Zasilanie	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Moc wyjściowa:	715 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Różne	277,770 godziny
MTBF:	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, TVCN 7317, VCCI V-3/2009 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Cisco IOS Universal
Wymagany system operacyjny:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	44.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	7.59 kg
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji:
Obsługa i wsparcie:	następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.