

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9800-l-wireless-controller-copper-uplink-p-263011.html>

CISCO Catalyst 9800-L Wireless Controller Copper Uplink



Cena brutto	25 604,28 zł
Cena netto	20 816,48 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3547226
Kod producenta	C9800-L-C-K9
Kod EAN	889728225472

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

CISCO Catalyst 9800-L Wireless Controller Copper Uplink
Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller - Urządzenie zarządzania siecią - 10GbE - Wi-Fi 6 - 1U montowany w stojaku 0889728225472

12 miesięcy w serwisie

Urządzenie zarządzania siecią

1U

21.59 cm

23.01 cm

4.02 cm

1.79 kg

Montowany w stojaku

Bezprzewodowa, przewodowa

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1

TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, ARP, BOOTP, DHCP, Bonjour
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

Przepustowość: 5 Gb/s

Maksymalna ilość punktów dostępowych: 250

Maks. liczba klientów: 5000

Bezprzewodowe LAN: 4096

Obsługuje VLANs: 4096

Zasilanie, system, łącze/aktywność

Obsługa VLAN, obsługa Syslog, obsługa IPv6, obsługa SNMP, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa RADIUS, obsługuje CAPWAP, Internet Control Message Protocol (ICMP), User Datagram Protocol (UDP), Datagram Transport Layer Security (DTLS)

Szyfrowanie 3DES, AES, IKE, SSL, TLS, WPA, WPA2, PKI, ESP, CRL, CCM, CCMP

RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x konsola - RJ-45
1 x zarządzanie - RJ-45
1 x USB - Type A
1 x mini USB - Type B
1 x redundancja
4 x 10Gb Ethernet - RJ-45
4 x 1/2.5GBase-T - RJ-45

Różne

Zgodność z normami:

VCCI, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 300 386, KN32, UL/CSA60950-1, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEEE 802.3, IEEE 802.1x

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Moc wyjściowa:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Adapter mocy zewnętrznej
AC 120/230 V (50/60 Hz)
86.9 wat
110 wat

Cisco IOS XE

Gwarancja ograniczona - 1 rok

0 °C

40 °C

10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.