

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-c8300-1n1s-6t-router-p-288237.html>

CISCO Catalyst C8300-1N1S-6T Router



Cena brutto	22 708,51 zł
Cena netto	18 462,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4221365
Kod producenta	C8300-1N1S-6T
Kod EAN	889728309486

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Wykonanie:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

CISCO Catalyst C8300-1N1S-6T Router

Cisco Catalyst 8300-1N1S-6T - Router 1GbE - montowany w szafie rack - dla P/N: C8300-DNA

0889728309486

90 days

Router

Montowany w szafie rack - 1U

Przewodowa

Gigabit Ethernet

Przepustowość VPN (IMIX IPSec): 5 Gb/s

Przepustowość VPN (1400 B IPSec): 1,9 Gb/s

Przepustowość przekierowywania IPv4 (rozmiar pakietu 1400 bajtów): 19.7 Gbps

Maks. liczba tuneli nakładanych: 6000

ACL: 4000

Wpisy kontroli dostępu (ACE) na system (IPv4): 72000

Trasy IPv4: 1600000

Trasy IPv6: 1500000

Kolejki: 16000

Sesje NAT: 1200000

Liczba sesji zapory: 512000

Zgłoszenia Virtual Routing and Forwarding (VRF): 4000

IPSec, NTP, DNS, DHCP, RSVP, RTCP, PPPoE, L2TPv3

Policy-based routing (PBR), GRE, OSPF, BGP, VRRP, MPLS,

OSPFv3, RIP, RIP-2, EIGRP, IS-IS, IGMPv3, HSRP, DVMRP,

Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

OMP, SNMP, SCP

PKI, 256-bit AES-CBC, 256-bit AES-GCM, IKE, RSA 2048-bit, 256-bit ECDSA, 384-bit ECDSA, ESP, HMAC, SHA-1, SHA-2, TLS, DES, RSA 1024-bit, AES 128 bitów, 256-bit SHA, SHA 384-bit, 512-bit SHA, RSA 748-bit, MD5, Szyfrowanie 3DES

Secure Shell (SSH), RADIUS

Filtrowanie adresów URL, AAA, QoS, CoS, FEC, HQoS, WRED,

FNF, NBAR, AAR, DTLS, klient DHCP, serwer DHCP, obsługa

Syslog, obsługa NAT, obsługa PAT, obsługa ACL, BFD, CAC, IVR,

SAF, CBWFQ, HDLC, MLFR, MLPPP, PPP, PIM, SSM, ERSpan,

Cisco IPSLA, EEM, EVC, AVC

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, UL 60950-1,

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS

	60950-1, IEC/EN 60825, FDA, AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, EN 55032, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B Class A, ICES-003 Klasa A, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, KN32 Class A, KN35
Procesor:	Intel
RAM:	8 GB
Pamięć flashowa:	8 GB
Dysk twardy:	16 GB
Telefonia IP	
Protokoły VoIP:	SRTP
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN / LAN: 6 x Ethernet 1000 USB: 1 x 1 (całkowity) / 1 (wolna) x service module (SM) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x NIM 0 (zainstalowane) / 2 (maks.)
Gniazda rozszerzeń:	
Ilość zainstalowanych modułów (maks):	
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1 (maks.)
Różne	
MTBF:	536,060 godziny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Cisco IOS XE 17.3.2
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	41.3 cm
Wysokość:	4.39 cm
Waga:	9.07 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 85% (bez efektu kondensacji)
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	P/N: C8300-DNA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.