

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-ie3400-with-8-ge-copper-and-2-ge-sfp-modular-ne-p-196267.html>



CISCO Catalyst IE3400 with 8 GE Copper and 2 GE SFP Modular NE

Cena brutto	20 219,43 zł
Cena netto	16 438,56 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4244089
Kod producenta	IE-3400-8T2S-E
Kod EAN	889728223379

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO Catalyst IE3400 with 8 GE Copper and 2 GE SFP Modular NE

Cisco Catalyst IE3400 Rugged Series - Network Essentials - przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - montowany na szynie DIN - DC power

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 10 porty - Tak

Montowany na szynie DIN

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Kolejki: 8

Grupy IGMP: 1000

Identyfikatory sieci VLAN: 256

Instancje STP: 128

ACL: 1500

8K wpisów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, SCP, NTP

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa ARP, nasłuchiwanie

IGMP, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, Broadcast Storm

Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmami pakietów

multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa

protokołu Spanning Tree (STP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa

list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS,

serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN

Spanning Tree Plus (PVST+), Uni-Directional Link Detection

(UDLD), obsługa IPv4, bez chłodzenia, obsługuje LACP,

obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Port Security, Remote

Switch Port Analyzer (RSPAN), Management Information Base

(MIB), uwierzytelnianie 802.1x, Precision Time Protocol (PTP),

filtrowanie IGMP, zabezpieczenie źródła IP, Resilient Ethernet

Protocol (REP), technologia SmartPort, Internet Control

Message Protocol (ICMP), CIP Sync (IEEE 1588), querier IGMP,

Zgodność z normami:	Voice VLAN, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), VLAN Trunking Protocol (VTP) v.3, BPDU Guard, Dying Gasp, VLAN Trunking Protocol (VTP) v.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 1588v2
RAM:	4 GB
Pamięć flashowa:	1.5 GB
Wbudowane urządzenia:	Czytnik kart SD
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 1 x szeregowo (RS-232) RJ-45 1 x mini-USB Type B 2 x alarm 1 x alarm 1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD
Gniazda rozszerzeń:	
Zasilanie	Adapter mocy wewnętrznej
Zasilacz:	Tak
Zasilanie nadmiarowe:	DC 9.6 - 60 V
Wymagane napięcie:	5.4 A
Wymagany prąd elektryczny:	39 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	
Różne	
MTBF:	549,808 godziny
Zgodność z normami:	EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, EN 61326-1, EN 61000-4-16, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, VCCI Class A, CISPR 11 class A, EN 61000-4-10, EN 61000-4-18, IEC 61850-3, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEEE 1613, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN35, UL/CSA60950-1, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, IEC 62368-1, IEEE 1588, EN 60068-2-52, EN 60068-2-60, EN 60079-15, CB 60950-1, IEC 60079-0, IEC 60079-15, EN 60079-0, EN 55032/CISPR 32 Class A, CISPR 35, EN 61000-4-17, UL 121201, UL/CSA/EN 62368-1, EN 61850-3, UL/CSA 61010-2-201, IEC/EN 61010-2-201, UL/CSA 60079-0, UL/CSA 60079-15
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.14 cm
Głębokość:	13.5 cm
Wysokość:	15.2 cm
Waga:	1.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 5 lat - czas reakcji: 10 dni Wsparcie techniczne - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	85 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.