

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-wireless-9162i-ap-w6e-tri-band-2x2-wreg-e-p-193765.html>

CISCO Catalyst Wireless 9162I AP W6E tri-band 2x2 w/Reg E



Cena brutto	2 283,44 zł
Cena netto	1 856,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46144343
Kod producenta	CW9162I-E
Kod EAN	889728464208

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

RAM:

Pamięć flashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasmo częstotliwości:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

CISCO Catalyst Wireless 9162I AP W6E tri-band 2x2 w/Reg E
Cisco Catalyst 9162I - Punkt dostępu bezprzewodowego - GigE,
2.5 GigE, Bluetooth 5.1 LE - Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - zarządzanie w chmurze -
minimalna wielkość zamówienia - 10 jednostek
0889728464208
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa

20 cm

20 cm

4.445 cm

930 g

2 GB

1 GB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

3.9 Gbps

OFDMA

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

OFDMA

HTTP

Tak

2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Status

WLAN controller mode, obsługuje LLDP, Maximum Ratio Combining (MRC), uniwersalne zasilanie przez Ethernet (UPOE), cyclic shift diversity (CSD), technologia formowania wiązek, agregacja pakietów A-MPDU, agregacja pakietów A-MSDU, sterowanie pasmem, Dynamic Frequency Selection (DFS), bezpieczne uruchamianie, technologia 2x2:2 MU-MIMO, analityka sieciowa w czasie rzeczywistym, PowerSave, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington), obsługa High Efficiency (HE), podpisywanie obrazów, moduł Cisco Trust Anchor, Koloryzacja BSS, Target

Algorytm kodowania:	Wake Time (TWT), ujęcie inteligentne, Trójpasmowy 2x2, technologia CleanAir Pro
Metoda identyfikacji:	AES, PEAP, WPA2-Enterprise, EAP-SIM, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, EAP-FAST, WPA3-Enhanced Open, WPA2-Personal, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, EAP-GTC, PEAPv1
Zgodność z normami:	MS-CHAP, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM
Antena	IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Antena:	Wewnętrzna
Kierunkowość:	Antena dookólna
Poziom uzyskany:	5 dBi
Internet rzeczy (IoT):	Tak
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Bluetooth Low Energy (LE)
Technologia połączenia sieciowego:	1 x 100/1/2.5GBase-T (UPOE) - RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	1 x zarządzanie - RJ-45
Interfejsy:	1 x USB 2.0
Różne	FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 B, UL Class III, CNS13438:2006, RSS-247, AS/NZS 2772.2, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, VCCI-CISPR 32:2016, RSP-100, RSS-GEN, EN 301 893 V2.1.1, AS/NZS 4268:2017, EN 300 328 V2.2.2, EN 50385:2017, 47 CFR Part 2.1091, QCVN 112:2017, Japan Std. 66, Japan Std. 71, EN 55032:2015/A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, EN 62368-1 Third Edition, IEC 62368-1 Third Edition, EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), KS C 9832, EN 62311:2020, KS X 3124:2020, KS X 3126:2020, EN 61000-6-1:2019, Draft EN 303 687 V0.0.14, AS/NZS 62368-1 Third Edition, CISPR 32:2015+AMD1:2019, AS/NZS CISPR32:2015+AMD1:2020, ICES-003 issue 7 Class B, KS C 9835:2019, LP002, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, FCC CFR 47 Part 15 Class A
Zgodność z normami:	Minimalna wielkość zamówienia - 10 jednostek
Typ ceny:	UPOE
Zasilanie	Cisco IOS XE 17.9.2, Cisco IOS XE 17.10.1 lub nowsza wersja
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana sprzętu - dożywotnia - czas reakcji: 5 dni
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	0 °C
Wymagany system operacyjny:	50 °C
Gwarancja producenta	10-90% nieskroplone
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	
Maksymalna temperatura pracy:	
Dopuszczalna wilgotność:	
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	