

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs110-unmanaged-24-port-ge-switch-p-58510.html>

## CISCO CBS110 Unmanaged 24-port GE Switch



Cena brutto	<b>768,86 zł</b>
Cena netto	<b>625,09 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4048069</b>
Kod producenta	<b>CBS110-24T-EU</b>
Kod EAN	<b>889728326483</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć faszowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

CISCO CBS110 Unmanaged 24-port GE Switch  
Cisco Business 110 Series 110-24T - Przełącznik -  
niezarządzalny - 24 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP -  
stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie  
0889728326483  
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - niezarządzalny  
Stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie  
Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP  
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 35,7 Mp/s  
Zdolność przełączania: 48 Gb/s  
Zdolność buforowania (MB): 2

8K wpisów  
9216 bajtów  
Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto  
MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics  
Function, bez chłodzenia, Energy Efficient Ethernet,  
blokowanie portów (HOLB), Weighted Round Robin (WRR),  
wykrywanie pętli zwrotnej, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność  
z blokadą bezpieczeństwa Kensington)  
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE  
802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

X ARM: 400 MHz  
64 MB  
8 MB  
Zasilanie, łącze/aktywność

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45  
2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP

Adapter mocy wewnętrznej  
AC 120/230 V (50/60 Hz)  
16.34 wat

Zestaw montażowy  
524,296 godziny  
Certyfikat FCC Class B, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15  
A

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.9 cm
Głębokość:	17 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1.56 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.