

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs110-unmanaged-5-port-ge-desktop-switch-p-58507.html>

CISCO CBS110 Unmanaged 5-port GE Desktop Switch



Cena brutto	157,68 zł
Cena netto	128,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4048087
Kod producenta	CBS110-5T-D-EU
Kod EAN	889728326605

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

CISCO CBS110 Unmanaged 5-port GE Desktop Switch

Cisco Business 110 Series 110-5T-D - Przełącznik -

niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany w

szafie rack, montowany na ścianie - DC power

0889728326605

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 7,4 Mp/s

Zdolność przełączania: 10 Gb/s

Zdolność buforowania (MB): 1

2K wpisów

9216 bajtów

Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto

MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics

Function, bez chłodzenia, Energy Efficient Ethernet,

blokowanie portów (HOLB), Weighted Round Robin (WRR),

wykrywanie pętli zwrotnej, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność

z blokadą bezpieczeństwa Kensington)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE

802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

X ARM: 400 MHz

64 MB

8 MB

Zasilanie, łącze/aktywność

5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

1 A

DC 12 V

2.74 wat

Zestaw montażowy

4,243,002 godziny

Certyfikat FCC Class B, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15

A

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA,

Wymiary i waga	Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Szerokość:	11 cm
Głębokość:	7.5 cm
Wysokość:	3 cm
Waga:	230 g
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Obsługa i wsparcie:	Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.