

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs110-unmanaged-8-port-ge-switch-p-58511.html>

CISCO CBS110 Unmanaged 8-port GE Switch



Cena brutto	488,70 zł
Cena netto	397,32 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4048067
Kod producenta	CBS110-8PP-D-EU
Kod EAN	889728326049

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

CISCO CBS110 Unmanaged 8-port GE Switch
Cisco Business 110 Series 110-8PP-D - Przełącznik - niezarządzalny - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie - PoE (32 W) - DC power
0889728326049
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny
Stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet
4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
PoE
32 W
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 11,9 Mp/s
Zdolność przełączania: 16 Gb/s
Zdolność buforowania (MB): 2
8K wpisów
9216 bajtów
Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, bez chłodzenia, Energy Efficient Ethernet, blokowanie portów (HOLB), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Zasilanie, PoE, łącze/aktywność

4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE
4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

1.25 A
DC 48 V
38.2 wat

Zestaw montażowy
465,437 godziny
Certyfikat FCC Class B, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Lokalizacja:	A Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	16 cm
Głębokość:	12.9 cm
Wysokość:	3 cm
Waga:	550 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.