

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs250-smart-24-port-ge-4x1g-sfp-p-58523.html>

CISCO CBS250 SMART 24-PORT GE 4X1G SFP



Cena brutto	1 173,67 zł
Cena netto	954,20 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031757
Kod producenta	CBS250-24T-4G-EU
Kod EAN	889728295758

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

Zgodność z normami:

CISCO CBS250 SMART 24-PORT GE 4X1G SFP
Cisco Business 250 Series CBS250-24T-4G - Przełącznik - L3 - smart - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack
0889728295758
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - smart
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Zdolność przełączania: 56 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 41,66 Mpps
Grupy agregacji łącza: 8
Obsługuje VLANs: 4094
Zdolność buforowania (MB): 1,5 MB
8K wpisów
2KB
IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP
SSL
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Obsługa DHCP, obsługa ARP, obsługa VLAN, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), bez chłodzenia, Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Type of Service (ToS), Storm Control, zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), Voice VLAN, Secure Core Technology (SCT), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), Private VLAN, obsługa tunelu ISATAP, strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), wiele TPID (Tag Protocol Identifiers)
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad

Procesor:	(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
RAM:	X ARM: 800 MHz
Pamięć flashowa:	512 MB
Wskaźniki statusu:	256 MB
Rozszerzenie / połączenie	Status, łącze/aktywność
Interfejsy:	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP 1 x konsola (USB) Type B 1 x USB Type A 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	2,026,793 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Europa, Turcja
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	24 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.63 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.