

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs250-smart-24-port-ge-full-poe-4x10g-sfp-p-186158.html>

CISCO CBS250 SMART 24-PORT GE FULL POE 4X10G SFP+



Cena brutto	4 503,31 zł
Cena netto	3 661,23 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031754
Kod producenta	CBS250-24FP-4X-EU
Kod EAN	889728294942

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS250 SMART 24-PORT GE FULL POE 4X10G SFP+
Cisco Business 250 Series CBS250-24FP-4X - Przełącznik - L3 - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack - PoE+ (370 W)
0889728294942
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

PoE+

370 W

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 95,23 Mp/s

Zdolność przełączania: 128 Gb/s

Wystąpienia RPVST+: 126

Instancje MSTP: 8

Obsługuje VLANs: 255

Reguły ACL: 512

Zdolność buforowania (MB): 1.5

8K wpisów

2KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP,

SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)

Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa VLAN,

obsługa Syslog, dublowanie portów, Broadcast Storm Control,

obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast,

możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, zapobieganie

atakami DDos, Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Per-VLAN

Spanning Tree Plus (PVST+), przycisk resetu, obsługuje LACP,

obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Port Security, klient DHCP,

Energy Efficient Ethernet, Management Information Base

(MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Generic Attribute

Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration

Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Duplicated Address

Detection, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point

Zgodność z normami:	(DSCP), technologia SmartPort, obsługa podwójnego obrazu, odzwierciedlanie VLAN, klient DNS, 1 wentylator, Secure Core Technology (SCT), LLDP-MED, blokowanie portów (HOLB), Secure Sensitive Data (SSD), obsługa tunelu ISATAP, User Datagram Protocol (UDP), strażnik pętli STP, Denial of Service (DoS) protection, Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, Unknown Storm Control, Link Aggregation Group (LAG), Voice Services Discovery Protocol (VSDP), Rapid PVST+ (RPVST+)
Procesor:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM:	X ARM: 800 MHz
Pamięć flashowa:	512 MB
Wskaźniki statusu:	256 MB
Rozszerzenie / połączenie	Status, PoE, łącze/aktywność/prędkość
Interfejsy:	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
	4 x 10GBase-X SFP+
	1 x konsola (mini USB) Type B
	1 x USB Type A
	1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	451.8 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	698,220 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A, USGv6
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	34.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	4.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.