

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs250-smart-24-port-ge-partial-poe-4x1g-sfp-p-185063.html>

CISCO CBS250 SMART 24-PORT GE PARTIAL POE 4X1G SFP



Cena brutto	1 702,67 zł
Cena netto	1 384,28 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031747
Kod producenta	CBS250-24PP-4G-EU
Kod EAN	889728294454

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS250 SMART 24-PORT GE PARTIAL POE 4X1G SFP
Cisco Business 250 Series CBS250-24PP-4G - Przełącznik - L3 - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (100 W) 0889728294454
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - smart
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
PoE+
100 W
Zdolność przełączania: 56 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 41,66 Mpps
Grupy agregacji łączy: 8
Obsługuje VLANs: 4094
Zdolność buforowania (MB): 1,5 MB
8K wpisów
2KB
IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP
SSL
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Obsługa DHCP, obsługa ARP, obsługa VLAN, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), bez chłodzenia, Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Type of Service (ToS), Storm Control, zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), Voice VLAN, Secure Core Technology (SCT), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), Private VLAN, obsługa tunelu ISATAP, strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), wiele TPID (Tag Protocol Identifiers)

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Procesor:

X ARM: 800 MHz

RAM:

512 MB

Pamięć flashowa:

256 MB

Wskaźniki statusu:

Status, PoE, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+

4 x 1000Base-X SFP

1 x konsola (USB) Type B

1 x USB Type A

1 x konsola RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy wewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Dołączony

MTBF:

698,220 godziny

Zgodność z normami:

UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6

Lokalizacja:

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Europa, Turcja

Wymiary i waga

Szerokość:

44.5 cm

Głębokość:

29.9 cm

Wysokość:

4.4 cm

Waga:

3.53 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-25 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.