

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs250-smart-48-port-ge-poe-4x10g-sfp-p-186971.html>

CISCO CBS250 SMART 48-PORT GE POE 4X10G SFP+



Cena brutto	4 695,59 zł
Cena netto	3 817,55 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031748
Kod producenta	CBS250-48P-4X-EU
Kod EAN	889728295963

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS250 SMART 48-PORT GE POE 4X10G SFP+

Cisco Business 250 Series CBS250-48P-4X - Przełącznik - L3 -

smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ -

montowany w szafie rack - PoE+ (370 W)

0889728295963

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

PoE+

370 W

Zdolność przełączania: 176 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 130,94 Mpps

Grupy agregacji łącza: 8

Obsługuje VLANs: 4094

Zdolność buforowania (MB): 3

8K wpisów

2KB

IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR

SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Obsługa DHCP, obsługa ARP, obsługa VLAN, zapobieganie

atakami typu DoS, obsługa protokołu Spanning Tree (STP),

obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),

nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of

Service (QoS), obsługa RADIUS, serwer DHCP, Dynamic ARP

Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP

Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-

VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Multicast VLAN

Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Type of

Service (ToS), Storm Control, zabezpieczenie źródła IP, Bridge

protocol data unit (BPDU), Voice VLAN, Secure Core

Technology (SCT), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB),

Secure Sensitive Data (SSD), Private VLAN, obsługa tunelu

ISATAP, strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), wiele

TPID (Tag Protocol Identifiers)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE

Zgodność z normami:

Procesor:	802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM:	X ARM: 800 MHz
Pamięć flashowa:	512 MB
Wskaźniki statusu:	256 MB
Rozszerzenie / połączenie	Status, łącze/aktywność
Interfejsy:	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x konsola (USB) Type B 1 x USB Type A 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	856,329 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Turcja
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	35 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	5.43 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.