

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs250-smart-48-port-ge-poe-4x1g-sfp-p-174865.html>

CISCO CBS250 SMART 48-PORT GE POE 4X1G SFP



Cena brutto	4 088,47 zł
Cena netto	3 323,96 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031751
Kod producenta	CBS250-48P-4G-EU
Kod EAN	889728295895

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS250 SMART 48-PORT GE POE 4X1G SFP

Cisco Business 250 Series CBS250-48P-4G - Przełącznik - L3 - smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (370 W)

0889728295895

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP

PoE+

370 W

Zdolność przełączania: 104 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 77,38 Mp/s

Grupy agregacji łączy: 8

Obsługuje VLANs: 4094

Zdolność buforowania (MB): 3

8K wpisów

2KB

IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR

SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Obsługa DHCP, obsługa ARP, obsługa VLAN, zapobieganie

atakami typu DoS, obsługa protokołu Spanning Tree (STP),

obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),

nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of

Service (QoS), obsługa RADIUS, serwer DHCP, Dynamic ARP

Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP

Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-

VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Multicast VLAN

Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Type of

Service (ToS), Storm Control, zabezpieczenie źródła IP, Bridge

protocol data unit (BPDU), Voice VLAN, Secure Core

Technology (SCT), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB),

Secure Sensitive Data (SSD), Private VLAN, obsługa tunelu

ISATAP, strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), wiele

TPID (Tag Protocol Identifiers)

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Procesor:

X ARM: 800 MHz

RAM:

512 MB

Pamięć flashowa:

256 MB

Wskaźniki statusu:

Status, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+

4 x 1000Base-X SFP

1 x konsola (USB) Type B

1 x USB Type A

1 x konsola RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy wewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Dołączony

MTBF:

856,329 godziny

Zgodność z normami:

UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6

Lokalizacja:

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Turcja

Wymiary i waga

Szerokość:

44.5 cm

Głębokość:

35 cm

Wysokość:

4.4 cm

Waga:

5.43 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-25 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.