

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs350-managed-24-port-10ge-4x10g-sfp-shared-p-172890.html>

## CISCO CBS350 Managed 24-port 10GE 4x10G SFP+ Shared



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>12 000,90 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>9 756,83 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>4218796</b>         |
| Kod producenta   | <b>CBS350-24XT-EU</b>  |
| Kod EAN          | <b>889728326100</b>    |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

CISCO CBS350 Managed 24-port 10GE 4x10G SFP+ Shared  
Cisco Business 350 Series CBS350-24XT - Przełącznik - L3 - Tak  
- 24 x 10GBase-T + 4 x combo 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack  
0889728326100  
Ograniczona dożywotnia gwarancja

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Rodzaj urządzenia:  
Rodzaj obudowy:  
Podtyp:  
Porty:  
Wykonanie:

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy  
Montowany w szafie rack  
10 Gigabit Ethernet  
24 x 10GBase-T + 4 x combo 10 Gigabit SFP+  
Zdolność przełączania: 480 Gb/s  
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 240 Mp/s  
Wystąpienia RPVST+: 126  
Instancje MSTP: 8  
Obsługuje VLANs: 4094  
Reguły ACL: 1024  
Zdolność buforowania (MB): 3

Pojemność:

16K wpisów  
2KB  
4  
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, policy-based routing (PBR), MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP  
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS SSL  
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)  
Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), przycisk resetu, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Management Information

Wielkość tablicy adresów MAC:  
Obsługiwane ramki Jumbo:  
Maks. ilość części w wieży:  
Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:  
Metoda identyfikacji:

Cechy:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność z normami:               | Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, zabezpieczenie źródła IP, technologia SmartPort, obsługa podwójnego obrazu, klient DNS, Secure Core Technology (SCT), Private VLAN Edge (PVE), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), obsługa tunelu ISATAP, osłona RA, User Datagram Protocol (UDP), Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Link Aggregation Group (LAG), Voice Services Discovery Protocol (VSDP), Rapid PVST+ (RPVST+), Duplicate Address Detection (DAD)<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az |
| Procesor:                         | X ARM: 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RAM:                              | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pamięć flashowa:                  | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wskaźniki statusu:                | Status, łącze/aktywność/prędkość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozszerzenie / połączenie         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfejsy:                       | 24 x 10GBase-T RJ-45<br>4 x 10GBase-X SFP+ uplink<br>1 x USB Type A<br>1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45<br>1 x konsola RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasilanie                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasilacz:                         | Adapter mocy wewnętrznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymagane napięcie:                | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Różne                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zestaw do montowania w stojaku:   | Dołączony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MTBF:                             | 556,642 godziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zgodność z normami:               | UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 B Class A, USGv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalizacja:                      | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary i waga                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość:                        | 44 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Głębokość:                        | 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość:                         | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:                             | 5.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja producenta              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługa i wsparcie:               | Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy<br>Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok<br>Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parametry środowiska              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy:      | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna temperatura pracy:     | 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dopuszczalna wilgotność:          | 10-90% nieskroplone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. temperatura przechowywania:  | -25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maks. temperatura przechowywania: | 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zakres wilgotności pamięci:       | 10-90% nieskroplone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.