

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs350-managed-24-port-ge-poe-4x10g-sfp-p-186428.html>



CISCO CBS350 MANAGED 24-PORT GE POE 4X10G SFP+

Cena brutto	3 819,87 zł
Cena netto	3 105,58 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031792
Kod producenta	CBS350-24P-4X-EU
Kod EAN	889728295543

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS350 MANAGED 24-PORT GE POE 4X10G SFP+
Cisco Business 350 Series 350-24P-4X - Przełącznik - L3 - Tak -
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany
w szafie rack - PoE+ (195 W)
0889728295543
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
PoE+
195 W
Zdolność przełączania: 128 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 95,23 Mp/s
Grupy agregacji łączy: 8
Obsługuje VLANs: 4094
Zdolność buforowania (MB): 1,5 MB
16K wpisów
2KB
IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP
SSL
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Obsługa DHCP, obsługa ARP, obsługa VLAN, zapobieganie
atakami typu DoS, obsługa protokołu Spanning Tree (STP),
obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),
nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of
Service (QoS), obsługa RADIUS, serwer DHCP, Dynamic ARP
Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP
Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-
VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), bez chłodzenia, Multicast
VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Type
of Service (ToS), Storm Control, zabezpieczenie źródła IP,
Bridge protocol data unit (BPDU), Voice VLAN, Secure Core
Technology (SCT), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB),
Secure Sensitive Data (SSD), Private VLAN, obsługa tunelu
ISATAP, strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), wiele
TPID (Tag Protocol Identifiers)

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Procesor:

X ARM: 800 MHz

RAM:

512 MB

Pamięć flashowa:

256 MB

Wskaźniki statusu:

Status, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+

4 x 10GBase-X SFP+

1 x konsola (USB) Type B

1 x USB Type A

1 x konsola RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy wewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Dołączony

MTBF:

698,220 godziny

Zgodność z normami:

UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6

Lokalizacja:

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Europa, Turcja

Wymiary i waga

Szerokość:

44.5 cm

Głębokość:

29.9 cm

Wysokość:

4.4 cm

Waga:

3.98 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-25 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.