

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs350-managed-24-port-sfp-4x1g-sfp-p-111117.html>

CISCO CBS350 Managed 24-port SFP 4x1G SFP



Cena brutto	3 171,99 zł
Cena netto	2 578,86 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4218804
Kod producenta	CBS350-24S-4G-EU
Kod EAN	889728327343

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS350 Managed 24-port SFP 4x1G SFP

Cisco Business 350 Series CBS350-24S-4G - Przełącznik - L3 - Tak - 24 x Gigabit SFP + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x Gigabit SFP (uplink) - montowany w szafie rack 0889728327343

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

24 x Gigabit SFP + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x Gigabit SFP (uplink)

Zdolność przełączania: 56 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 41,66 Mpps

Wystąpienia RPVST+: 126

Instancje MSTP: 8

Obsługuje VLANs: 4094

Reguły ACL: 1024

Zdolność buforowania (MB): 1.5

16K wpisów

2KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, policy-based routing (PBR), MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), przycisk resetu, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Generic VLAN

Zgodność z normami:	Registration Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, zabezpieczenie źródła IP, technologia SmartPort, obsługa podwójnego obrazu, klient DNS, Secure Core Technology (SCT), Private VLAN Edge (PVE), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), obsługa tunelu ISATAP, osłona RA, User Datagram Protocol (UDP), Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Link Aggregation Group (LAG), Voice Services Discovery Protocol (VSDP), Rapid PVST+ (RPVST+), Duplicate Address Detection (DAD)
Procesor:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
RAM:	X ARM: 800 MHz
Pamięć flashowa:	512 MB
Wskaźniki statusu:	256 MB
Rozszerzenie / połączenie	Status, łącze/aktywność/prędkość
Interfejsy:	28 x 1000Base-X SFP 2 x 1000Base-T RJ-45 1 x USB Type A 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	Adapter mocy wewnętrznej
Zasilacz:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	258,544 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 B Class A, USGv6
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20.3 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.