

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs350-managed-48-port-ge-full-poe-4x10g-sfp-p-183116.html>

CISCO CBS350 MANAGED 48-PORT GE FULL POE 4X10G SFP+



Cena brutto	8 347,03 zł
Cena netto	6 786,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031777
Kod producenta	CBS350-48FP-4X-EU
Kod EAN	889728293778

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS350 MANAGED 48-PORT GE FULL POE 4X10G SFP+
Cisco Business 350 Series 350-48FP-4X - Przełącznik - L3 - Tak
- 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany
w szafie rack - PoE+ (740 W)
0889728293778
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
PoE+
740 W
Zdolność przełączania: 176 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 130,94 Mpps
Grupy agregacji łącza: 8
Obsługuje VLANs: 4094
Zdolność buforowania (MB): 3
16K wpisów
2KB
IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP
SSL
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Obsługa DHCP, obsługa ARP, obsługa VLAN, zapobieganie
atakowi typu DoS, obsługa protokołu Spanning Tree (STP),
obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),
nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of
Service (QoS), obsługa RADIUS, serwer DHCP, Dynamic ARP
Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP
Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-
VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Multicast VLAN
Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Type of
Service (ToS), Storm Control, zabezpieczenie źródła IP, Bridge
protocol data unit (BPDU), Voice VLAN, Secure Core
Technology (SCT), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB),
Secure Sensitive Data (SSD), Private VLAN, obsługa tunelu
ISATAP, strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), wiele

Zgodność z normami:	TPID (Tag Protocol Identifiers) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Procesor:	X ARM: 800 MHz
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	256 MB
Wskaźniki statusu:	Status, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x konsola (USB) Type B 1 x USB Type A 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	856,301 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Europa, Turcja
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	35 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	5.82 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	