

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs350-managed-8-port-sfp-ext-ps-2x1g-combo-p-111099.html>

CISCO CBS350 Managed 8-port SFP Ext PS 2x1G Combo



Cena brutto	1 482,46 zł
Cena netto	1 205,25 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4218793
Kod producenta	CBS350-8S-E-2G-EU
Kod EAN	889728326773

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO CBS350 Managed 8-port SFP Ext PS 2x1G Combo
Cisco Business 350 Series CBS350-8S-E-2G - Przełącznik - L3 -
Tak - 8 x Gigabit SFP + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
- montowany w szafie rack
0889728326773
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 8 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
8 x Gigabit SFP + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
Zdolność przełączania: 20 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 14,88 Mp/s
Wystąpienia RPVST+: 126
Instancje MSTP: 8
Obsługuje VLANs: 4094
Reguły ACL: 1024
Zdolność buforowania (MB): 1.5
16K wpisów
2KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing
statyczny IPv6, policy-based routing (PBR), MLDv2, MLD, CIDR,
MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP,
SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
SSL
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell
v.2 (SSH2)
Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa
VLAN, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa
DiffServ, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad
szturmem pakietów multicast, możliwość aktualizacji firmwaru,
obsługa SNTp, nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS),
serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN
Spanning Tree Plus (PVST+), przycisk resetu, STP Root Guard,
Uni-Directional Link Detection (UDLD), bez chłodzenia,
obsługuje LACP, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP,
Management Information Base (MIB), Multicast VLAN
Registration (MVR), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP),
uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje

Zgodność z normami:	DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, zabezpieczenie źródła IP, technologia SmartPort, obsługa podwójnego obrazu, klient DNS, Secure Core Technology (SCT), Private VLAN Edge (PVE), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), obsługa tunelu ISATAP, osłona RA, User Datagram Protocol (UDP), Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Link Aggregation Group (LAG), Voice Services Discovery Protocol (VSDP), Rapid PVST+ (RPVST+), Duplicate Address Detection (DAD) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Procesor:	X ARM: 800 MHz
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	256 MB
Wskaźniki statusu:	Status, łącze/aktywność/prędkość
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	10 x 1000Base-X SFP 2 x 1000Base-T RJ-45 1 x USB Type A 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	11.9 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	2,242,229 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 B Class A, USGv6
Lokalizacja:	Kolumbia, Kanada, Chile, Meksyk, Ameryka Łacińska, Stany Zjednoczone
Wymiary i waga	
Szerokość:	28 cm
Głębokość:	17 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-25 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.