

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-embedded-wireless-controller-on-c9115ax-access-point-p-111098.html>



CISCO Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point

Cena brutto	3 299,11 zł
Cena netto	2 682,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3568333
Kod producenta	C9115AXE-EWC-E
Kod EAN	889728266895

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Idealne dla małych i średnich wdrożeń
- MU-MIMO, OFDMA
- Spectrum Intelligence

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

CISCO Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
Cisco Catalyst 9115AXE - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Bluetooth 5.0 - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
0889728266895

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa

20.3 cm

20.3 cm

4.3 cm

1.1 kg

Belgia, Jordania, Liban, Katar, Albania, Bułgaria, Republika
Czeska, Estonia, Litwa, Mongolia, Islandia, Rumunia, Sri Lanka,
Luksemburg, Węgry, Cypr, Irak, Trynidad, Jamajka, Algieria,
Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Maroko, Monako, Chorwacja,
Macedonia, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Libia, Mauritius,
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia,
Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,
Wielka Brytania, Grecja, Turcja, Irlandia, Bahamy, Serbia,
Montenegro, Bośnia i Hercegowina

Procesor / Pamięć / Pamięć

RAM:

Pamięć flashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pasmo częstotliwości:

Wskaźniki statusu:

2 GB

1 GB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

OFDMA

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

IPSec, IPv6

NETCONF, RESTCONF

2.4 GHz, 5 GHz

Status

Cechy:	Wsparcie dla DFS, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), technologia Cisco VideoStream, zarządzanie zasobami transmisyjnymi (RRM), cyclic shift diversity (CSD), technologia formowania wiązki, agregacja pakietów A-MPDU, agregacja pakietów A-MSDU, Klucz współdzielony (PSK), Dynamic QoS, dostęp dla gości, technologia 4x4 MU-MIMO, bezpieczne uruchamianie, technologia 8x8 MU-MIMO, Docelowy Czas Oczekiwania (TWT), podpisywanie obrazów, moduł Cisco Trust Anchor
Algorytm kodowania:	AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, FIPS, EAP-SIM, EAP-FAST
Metoda identyfikacji:	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Internet rzeczy (IoT)	Tak
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Bluetooth Low Energy (LE)
Technologia połączenia sieciowego:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 1 x zarządzanie - RJ-45 1 x USB 2.0 4 x antena
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik o niskim profilu, klips do siatki sufitowej
Zgodność z normami:	CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, EN 62209-1, SRRC, EN 300 328, CNS 13438, EN 50385, EN 62209-2, EN 60601-1-1, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, AS/NZS CISPR 32 Class B, USGv6, TCVN 7189, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, EMI Class B, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	UPOE
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.