

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-fpr1120-ngfw-k9-cisco-firepower-1120-ngfw-appliance-1u-p-215603.html>

CISCO FPR1120-NGFW-K9 Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U



Cena brutto	9 353,83 zł
Cena netto	7 604,74 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3507848
Kod producenta	FPR1120-NGFW-K9
Kod EAN	889728192583

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Dysk twardy:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Wykonanie:

CISCO FPR1120-NGFW-K9 Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U

Cisco FirePOWER 1120 Next-Generation Firewall - Zapora - 1U montowany w stojaku

0889728192583

90 days

Zapora

1U

43.7 cm

26.9 cm

4.37 cm

3.63 kg

200 GB x 1

Montowany w stojaku

Przewodowa

Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (1024 B): 1,5 Gb/s

Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (1024 B): 1,5 Gb/s

Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (450 B): 550 Mb/s

Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (450 B): 550 Mb/s

Transport Layer Security (TLS) - przepustowość: 700 Mb/s

Przepustowość NGIPS (1024 B): 1,5 Gb/s

Przepustowość NGIPS (450 B): 550 Mb/s

Przepustowość VPN IPSec (1024B TCP z Fastpath): 1 Gb/s

Maksymalna liczba sesji jednocześnie z AVC: 200000

Nowe połączenia na sekundę z AVC: 15000

1 wentylator

Pojemność:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

8 x - RJ-45

4 x - SFP (mini-GBIC)

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

1 x 1000Base-T (zarządzanie) - RJ-45

1 x serial - RJ-45

1 x USB 3.0 - Type A

Wsporniki montażowe

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Cisco Threat Defense 6.4

Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana sprzętu - 90 dni - czas reakcji: 10 dni

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

0 °C

40 °C

90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.