

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-glc-ge-100fx-cisco-modul-minigbicsfp-100basefx-lc-for-dsbu-switches-p-182751.html>



## CISCO GLC-GE-100FX= Cisco modul MiniGBIC/SFP 100BaseFX (LC) for DSBUS switches

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>836,54 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>680,12 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>1829596</b>       |
| Kod producenta   | <b>GLC-GE-100FX=</b> |
| Kod EAN          | <b>746320977003</b>  |

### Opis produktu

#### Opis

W celu zwiększenia funkcjonalności sieci nie trzeba kupować nowego sprzętu. Akcesoria sieciowe Cisco pozwalają szybko ulepszyć wydajność już używanych urządzeń. Łącz swoją sieć dokładnie tak, jak chcesz!

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Rodzaj okablowania:

Protokół komunikacyjny danych:

Długość fali optycznej:

Maks. zasięg transmisji:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zgodne sloty:

Różne

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

CISCO GLC-GE-100FX= Cisco modul MiniGBIC/SFP 100BaseFX (LC) for DSBUS switches

Cisco - Modul nadajnik/odbiornik SFP (mini GBIC) - 100Mb LAN - 100Base-FX - LC wielomodowy - do 2 km - 1310 nm - dla Catalyst 2960, 2960G, 2960S, 2970G, 3560, 3560E, 3560G, 3560V2, 3560X, 3750, 3750G

0746320977003

60 miesięcy w serwisie

Moduł nadajnik/odbiornik SFP (mini GBIC)

Moduł podłączany

Przewodowa

100Base-FX

100Mb LAN

1310 nm

2 km

IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah

1 x Ethernet 100Base-FX - LC multi-mode x 2

1 x SFP (mini-GBIC)

FCC CFR21 Part 1040, IEC 60825-1

1.34 cm

5.65 cm

8.5 mm

Gwarancja ograniczona - 90 dni

0 °C

70 °C

Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S,

2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-48PST-L,  
2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S,  
2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC,  
2960G-8TC, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L,  
2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L,  
2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L,  
2960S-48TS-S, 2970G-24TS, 3560-24PS, 3560-24PS EMI,  
3560-24PS SMI, 3560-24TS, 3560-24TS EMI, 3560-24TS SMI,  
3560-48PS, 3560-48PS SMI, 3560-48TS, 3560-48TS EMI,  
3560-48TS SMI, 3560E-12D, 3560E-12SD-E, 3560E-12SD-S,  
3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F,  
3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560G-24PS, 3560G-24PS EMI,  
3560G-24PS SMI, 3560G-24TS, 3560G-24TS EMI, 3560G-24TS SMI,  
3560G-48, 3560G-48PS, 3560G-48PS SMI, 3560G-48TS,  
3560G-48TS EMI, 3560G-48TS SMI, 3560V2-24PS,  
3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS,  
3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S,  
3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S,  
3560X-48T-L, 3560X-48T-S, 3750-24PS, 3750-24PS EMI,  
3750-24PS SMI, 3750-24TS, 3750-24TS-E, 3750-48PS,  
3750-48TS, 3750-48TS-E, 3750-48TS-S, 3750G-12S-E,  
3750G-12S-S, 3750G-24T-S, 3750G-24TS EMI, 3750G-24TS SMI,  
3750G-24TS-S

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.