

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-ie-1000-gui-based-l2-switch-8-fe-copper-ports-p-289696.html>



CISCO IE-1000 GUI based L2 switch 8 FE copper ports

Cena brutto	3 379,71 zł
Cena netto	2 747,73 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2888551
Kod producenta	IE-1000-6T2T-LM
Kod EAN	882658930324

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO IE-1000 GUI based L2 switch 8 FE copper ports
Cisco Industrial Ethernet 1000 Series - Przełącznik - Tak - 2 x 10/100 (uplink) + 6 x 10/100 (downlink) - montowany na szynie DIN - DC power
0882658930324
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 8 porty - Tak
Montowany na szynie DIN
Fast Ethernet
2 x 10/100 (uplink) + 6 x 10/100 (downlink)
IGMPv2, IGMP
SNMP 2, SNMP, RMON, SNMP 3, HTTP, SSH
Secure Shell (SSH), RADIUS
Obsługa DHCP, obsługa BOOTP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, tryb pełnego duplexu, obsługa STP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, serwer DHCP, tryb statycznego adresu IP, obsługuje LLDP, Port Security, MIB, CoS, obsługa DSCP, BPDU, ICMP, MIB II
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
128 MB
160 MB

8 x 100Base-TX RJ-45

DC 12 - 24 V
5.3 wat

374,052 godziny
CISPR 22 Klasa A, EN55022, NOM, CB, EMC, ICES-003 Klasa A, RoHS, IEC 60068-2-30, KCC, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, ANATEL, EN 61131-2, EN 61326-1, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, CEM, EMI, IP30, IEC 60068-2-56, VCCI Class A, EN 50581, EAC, China RoHS, RCM, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, NOM-001-SCFI-1993, CISPR 11 class A, ANSI/ISA.12.12.01 Class I Division 2 Groups ABCD, IEC60950-1, IEC 60068-2-3, FCC CFR47 Part 15 A, UL/CSA60950-1, UL/CSA/IEC/EN 61010-2-201, EN 55016-1-1

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Class A, EN 55016-1-4 Class A, EN 55016-2-3 Class A, AS/NZS
CISPR 24, NAL, IEC/EN/EN61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN
61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN
61000-4-8, IEC/EN 61000-4-9, IEC/EN 61000-4-29, IEC
60068-2-47, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN
61000-6-4

Wymiary i waga

Szerokość:

4.57 cm

Głębokość:

11.5 cm

Wysokość:

12.7 cm

Waga:

570 g

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

85 °C

Zakres wilgotności pamięci:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.