

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-ie-2000-8tc-g-e-cisco-ie-2000-switch-8x10100-rj-45-2-tsfp-ge-lan-base-with-1588-p-173952.html>



CISCO IE-2000-8TC-G-E Cisco IE 2000 Switch 8x10/100 RJ-45, 2 T/SFP GE, LAN Base with 1588

Cena brutto	7 624,26 zł
Cena netto	6 198,58 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2183162
Kod producenta	IE-2000-8TC-G-E
Kod EAN	882658495434

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:
Pojemność:
Wielkość tablicy adresów MAC:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

CISCO IE-2000-8TC-G-E Cisco IE 2000 Switch 8x10/100 RJ-45, 2 T/SFP GE, LAN Base with 1588
Cisco Industrial Ethernet 2000 Series - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100 + 2 x zestaw Gigabit SFP - montowany na szynie DIN
0882658495434
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 10 porty - Tak
Montowany na szynie DIN
Gigabit Ethernet
8 x 10/100 + 2 x zestaw Gigabit SFP
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 6,5 Mp/s
Interfejsy wirtualne (VLANy): 255
8K wpisów
IGMP, routing statyczny IPv4
SNMP 3, HTTPS, SSH
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Obsługa DHCP, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), Quality of Service (QoS), Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)
IEEE 802.1x
256 MB
64 MB
8 x 100Base-TX RJ-45
2 x SFP (mini-GBIC)
2 x 1000Base-T RJ-45
1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD
Opcja
374,052 godziny
C-Tick, CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, IEC 61000-4-11, VCCI Klasa A ITE, EN55022 Klasa A, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN

Zgodność z normami:
RAM:
Pamięć faszowa:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:
Różne
Zestaw do montowania w stojaku:
MTBF:
Zgodność z normami:

61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 508, FCC Part 15 A, IEC 60529 IP30, CISPR 11, CSA 22.2 No. 142, EN 61131-2, EN 61326-1, EN 61000-4-9, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-14

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Cisco IOS LAN Base

Gwarancja ograniczona - 1 rok

5-95% (niekondensująca)

-40 °C

85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.