

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-ie-4-10100-2-sfp-gig-port-lite-p-111175.html>



CISCO IE 4 10/100 2 SFP Gig port Lite

Cena brutto	4 037,13 zł
Cena netto	3 282,22 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2183156
Kod producenta	IE-2000-4TS-G-L
Kod EAN	882658495564

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

CISCO IE 4 10/100 2 SFP Gig port Lite

Cisco Industrial Ethernet 2000 Series - Przełącznik - Tak - 4 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP - montowany na szynie DIN
0882658495564

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 6 porty - Tak

Montowany na szynie DIN

Gigabit Ethernet

4 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 6,5 Mp/s

Interfejsy wirtualne (VLANy): 255

8K wpisów

IGMP, routing statyczny IPv4

SNMP 3, HTTPS, SSH

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Obsługa DHCP, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), Quality of Service (QoS), Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)

IEEE 802.1x

256 MB

64 MB

4 x 100Base-TX RJ-45

2 x SFP (mini-GBIC)

1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD

Opcja

374,052 godziny

C-Tick, CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, IEC 61000-4-11, VCCI Klasa A ITE, EN55022 Klasa A, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 508, FCC Part 15 A, IEC 60529 IP30, CISPR 11, CSA 22.2 No. 142, EN

Oprogramowanie / Wymagania systemowe	61131-2, EN 61326-1, EN 61000-4-9, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-14
Dołączone oprogramowanie:	Cisco IOS LAN Lite
Wymiary i waga	
Szerokość:	7.37 cm
Głębokość:	11.46 cm
Wysokość:	12.7 cm
Waga:	1.11 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.