

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-ie-4000-8gt4g-e-ie-4000-8-x-rj45-101001000-4-x-1g-combo-lan-base-p-186411.html>



CISCO IE-4000-8GT4G-E IE 4000 8 x RJ45 10/100/1000, 4 x 1G Combo , LAN Base

Cena brutto	21 412,11 zł
Cena netto	17 408,22 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2560973
Kod producenta	IE-4000-8GT4G-E
Kod EAN	882658733413

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:
Cechy:

CISCO IE-4000-8GT4G-E IE 4000 8 x RJ45 10/100/1000, 4 x 1G
Combo , LAN Base
Cisco Industrial Ethernet 4000 Series - Przełącznik - Tak - 8 x
10/100/1000 + 4 x zestaw Gigabit SFP - montowany na szynie
DIN - DC power - Zgodność z TAA
0882658733413
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 12 porty - Tak
Montowany na szynie DIN
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 + 4 x zestaw Gigabit SFP
Interfejsy wirtualne (VLANy): 1000
Grupy IGMP: 1000
16K wpisów
Routing statyczny IPv4
SNMP 1, SNMP 2, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH,
CLI
RADIUS, TACACS+
Obsługa NAT, obsługa BOOTP, trunking, obsługa VLAN,
nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, obsługa DiffServ,
filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, obsługa
IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad
szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree
(STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa
protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),
nasłuchiwanie DHCP, obsługa protokołu Trivial File Transfer
Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), serwer DHCP,
Dynamic ARP Inspection (DAI), Bidirectional Forwarding
Detection (BFD), Uni-Directional Link Detection (UDLD),
przełącznik DHCP, Port Security, MAC Address Notification,
Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), synchronizacja czasu
NTP, Class of Service (CoS), Precision Time Protocol (PTP),
filtrowanie IGMP, PROFINET v2, zabezpieczenie źródła IP,
wsparcie Flex Link, Resilient Ethernet Protocol (REP),
technologia SmartPort, Parallel Redundancy Protocol (PRP)

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć fleszowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Wymagany prąd elektryczny:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

Zgodne z TAA:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 1588v2, IEEE 1613
512 MB
128 MB

8 x 1000Base-T RJ-45

4 x 1000Base-T RJ-45 uplink

4 x SFP uplink

1 x mini-USB Type B

1 x konsola RJ-45

1 (całkowity) / 0 (wolna) x karta pamięci SD

DC 9.6 - 60 V

3.7 A

35 wat

1 GB SD card

591,240 godziny

CISPR 22 Klasa A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasa A, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 508, IEC 60529 IP30, CSA 22.2 No. 142, EN 61131-2, IEC 60068-2-64, EN 61000-4-9, EN 61000-4-29, EN50155, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-60, EN 50121-4, NOM-019-SCFI-1998, VCCI Class A, KN22, China RoHS, EN 50121-3-2, EN 61326, IEC 61163, CISPR 11 class A, EN 61000-4-18, IEC 61850-3, IEC/UL/CSA/EN 60950-1, IEC 60068-2-3, EN 61373, ISO 9223
Tak

Cisco IOS LAN Base

15.54 cm

12.92 cm

15.54 cm

2.88 kg

Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 5 lat
- czas reakcji: 10 dni

-40 °C

75 °C

5-95% (niekondensująca)

-40 °C

85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.