

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-ip-phone-8841-p-186479.html>

CISCO IP Phone 8841



Cena brutto	1 784,56 zł
Cena netto	1 450,86 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2346976
Kod producenta	CP-8841-K9=
Kod EAN	882658698514

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Szybkie wybieranie ostatniego numeru
- Odbieranie na kilku liniach
- Wyświetlacz LCD
- Połączenie konferencyjne
- Wyświetlanie i usuwanie uczestników
- Poczta głosowa
- Odsłuchiwanie wiadomości
- Przekierowywanie wszystkich połączeń
- Wyświetlanie historii połączeń
- Wygodna obsługa

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Zgodne platformy:

Materiał obudowy:

Opis telefonu

Usługi telefoniczne:

Metoda wybierania numeru:

Położenie dialera:

Funkcja połączeń konferencyjnych:

Interkom:

Tryb głośnomówiący:

Obsługa menu:

Ilość przycisków programowalnych:

Kontrolki:

Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego:

Funkcje dodatkowe:

Cechy dodatkowe:

Telefonia IP

Cechy główne:

VoIP:

CISCO IP Phone 8841

Cisco IP Phone 8841 - Telefon VoIP - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 5 linii

0882658698514

12 miesięcy w serwisie

Telefon VoIP

Cisco Business Edition 6000

Tworzywo ABS

Skrzynka głosowa, identyfikacja dzwoniącego, rozmowa czekająca, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń, Wstrzymywanie połączeń, Funkcja Oczekiwania na Wiadomość Blok klawiszy

Baza

Tak

Tak

Tak (dupleks cyfrowy)

Tak

5

Wskaźnik oczekujących wiadomości głosowych, wskaźnik mikrofonu, słuchawki

Tak

Wskaźnik czasu trwania rozmowy, Interkom

Muzyka w czasie zawieszenia, lampy stanu BLF

Obsługa protokołu multiple VoIP, zintegrowany przełącznik Ethernetu

Tak

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Protokoły VoIP:	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Kodeki głosowe:	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
Obsługiwane linie:	5 linii
Jakość usług:	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Zabezpieczenie:	IEEE 802.1X, TLS
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	Tak
Protokoły sieciowe:	IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
Ilość portów sieciowych:	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Zgodne oprogramowanie:	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 lub nowszy, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 lub nowsze
Funkcje sieciowe:	Class 2 PoE
Wyświetlacz	
Typ:	Ekran LCD - kolor
Położenie wyświetlacza:	Baza
Wielkość przekątnej:	5"
Rozdzielczość wyświetlacza:	800 x 480 px
Głębia koloru:	24 bity (16,7 milionów kolorów)
Podświetlenie:	Tak
Języki wyświetlacza:	Duński, hebrajski, węgierski, czeski, chorwacki, słoweński, tajski, słowacki, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, serbski, rumuński, kataloński, japoński, chiński, koreański
Różne	
Połączenia:	Gniazdko słuchawek / RJ-9 Electronic hook switch (EHS)
Zgodny z aparatami słuchowymi:	Tak
Umiejscowienie / montaż:	Montaż w ścianie, uchwyt na stole
Zgodność z normami:	ADA, HAC (Hearing Aid Compatible)
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość:	25.734 cm
Głębokość:	4 cm
Wysokość:	22.91 cm
Waga:	1.17 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - 1 rok

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.