

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-ip-phone-8851-p-59912.html>

CISCO IP Phone 8851



Cena brutto	1 627,15 zł
Cena netto	1 322,89 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2412118
Kod producenta	CP-8851-K9=
Kod EAN	882658698422

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Zgodne platformy:

Materiał obudowy:

Opis telefonu

Interfejs bezprzewodowy:

Profile Bluetooth:

Usługi telefoniczne:

Maks.ilość modułów rozszerzania klawiatury:

Metoda wybierania numeru:

Położenie dialera:

Funkcja połączeń konferencyjnych:

Interkom:

Tryb głosnomówiący:

Obsługa menu:

Ilość przycisków programowalnych:

Kontrolki:

Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego:

Funkcje dodatkowe:

Cechy dodatkowe:

Telefonia IP

Cechy główne:

VoIP:

Protokoły VoIP:

Kodeki głosowe:

Obsługiwane linie:

Jakość usług:

Zabezpieczenie:

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Protokoły sieciowe:

CISCO IP Phone 8851

Cisco IP Phone 8851 - Telefon VoIP - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP

- 5 linii

0882658698422

90 days

Telefon VoIP

Cisco Business Edition 6000

Tworzywo ABS

Bluetooth

Profil Głosnomówiący (HFP), Phonebook Access Profile (PBAP)

Skrzynka głosowa, identyfikacja dzwoniącego, rozmowa

czekająca, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń,

Wstrzymywanie połączeń, Funkcja Oczekiwania na Wiadomość

2

Blok klawiszy

Baza

Tak

Tak

Tak (dupleks cyfrowy)

Tak

5

Wskaźnik oczekujących wiadomości głosowych, wskaźnik

mikrofonu, słuchawki

Tak

Wskaźnik czasu trwania rozmowy, Interkom

Muzyka w czasie zawieszenia, lampy stanu BLF, zgodny ze

standardem słuchawek Bluetooth

Obsługa protokołu multiple VoIP, zintegrowany przełącznik Ethernetu

Tak

SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP

G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC

5 linii

IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

IEEE 802.1X, TLS

Tak

IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS,

Ilość portów sieciowych:
Zgodne oprogramowanie:

HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 lub nowszy,
Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 lub nowsze
Class 3 PoE

Funkcje sieciowe:

Wyświetlacz

Typ:

Położenie wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Rozdzielczość wyświetlacza:

Głębia koloru:

Podświetlenie:

Języki wyświetlacza:

Ekran LCD - kolor

Baza

5"

800 x 480 px

24 bity (16,7 milionów kolorów)

Tak

Duński, hebrajski, węgierski, czeski, chorwacki, słoweński, tajski, słowacki, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, serbski, rumuński, kataloński, japoński, chiński, koreański

Różne

Połączenia:

Gniazdko słuchawek / RJ-9

Electronic hook switch (EHS)

USB

Tak

Montaż w ścianie, uchwyt na stole

Zgodny z aparatami słuchowymi:

Umiejscowienie / montaż:

Zgodność z normami:

CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, RSS-210, RSS-102, FCC Part 68, ADA, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, HAC (Hearing Aid Compatible), CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17

Wymiary i waga (baza)

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

25.734 cm

4 cm

22.91 cm

1.19 kg

Gwarancja ograniczona - wymiana - 1 rok

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.