

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-isr-1100-4-ports-dsl-annex-am-and-ge-wan-router-p-59764.html>



CISCO ISR 1100 4 Ports DSL Annex A/M and GE WAN Router

Cena brutto	4 401,40 zł
Cena netto	3 578,37 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2978360
Kod producenta	C1117-4P
Kod EAN	889728058995

Opis produktu

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Wykonanie:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

CISCO ISR 1100 4 Ports DSL Annex A/M and GE WAN Router
Cisco Integrated Services Router 1117 - Router - modem DSL -
przełącznik 4-portowy - GigE - porty WAN: 2
0889728058995
12 miesięcy w serwisie

Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny
Przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Przepustowość szyfrowania: 250 Mb/s
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-
SM, statyczne trasowanie IP, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, policy-
based routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection
(BFD), RSVP
SNMP, RMON, CLI, TR-069
DES, Szyfrowanie 3DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, AES 128 bitów,
256 bitów AES, RSA 1024-bit, RSA 2048-bit, 256-bit SHA,
512-bit SHA, RSA 748-bit, SHA 384-bit
RADIUS
Klasowo ważone równomierne kolejkowanie (CBWFQ), ważne
losowo wczesne wykrywanie (WRED), obsługa list dostępu
(ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN
(DMVPN), technologia 2T2R MIMO, NetFlow, Maximum Ratio
Combining (MRC), IPFIX, cyclic shift diversity (CSD), Location ID
Separation Protocol (LISP), agregacja pakietów A-MPDU,
agregacja pakietów A-MSDU, Management Information Base
(MIB) II, Application Visibility and Control (AVC),
Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic
Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN
(ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM)
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE
802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, CISPR 24, EN
61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR
22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN
61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC
CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN
60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS
CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47

	Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
RAM:	4 GB
Pamięć faszowa:	4 GB
Wskaźniki statusu:	Status
Komunikacja	
Typ:	Modem DSL
Protokół sygnalizacji cyfrowej:	ADSL2+, VDSL2+
Protokoły i specyfikacje:	ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.992.3 Annex M
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 USB 3.0: 1 x konsola WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Wymiary i waga	
Szerokość:	32.3 cm
Głębokość:	23 cm
Wysokość:	4.2 cm
Waga:	2.59 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 1 rok - czas reakcji: 10 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.