

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-isr-1100-4-ports-dual-ge-wan-ethernet-router-p-59754.html>

CISCO ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router



Cena brutto	4 488,22 zł
Cena netto	3 648,96 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3039123
Kod producenta	C1111-4P
Kod EAN	889728058797

Opis produktu

Routery Cisco Integrated Services Router oferują środowisko pracy bez granic dzięki wirtualizacji usług, obsłudze wideo i wysokiej jakości działania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Wykonanie:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

CISCO ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router
Cisco Integrated Services Router 1111 - Router - przełącznik
4-portowy - GigE
0889728058797
12 miesięcy w serwisie

Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny
Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Przepustowość szyfrowania: 250 Mb/s
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statyczne trasowanie IP, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
SNMP, RMON, CLI, TR-069
DES, Szyfrowanie 3DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, AES 128 bitów, 256 bitów AES, RSA 1024-bit, RSA 2048-bit, 256-bit SHA, 512-bit SHA, RSA 748-bit, SHA 384-bit
RADIUS
Klasowo ważone równomierne kolejkowanie (CBWFQ), ważne losowo wczesne wykrywanie (WRED), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), technologia 2T2R MIMO, NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), IPFIX, cyclic shift diversity (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), agregacja pakietów A-MPDU, agregacja pakietów A-MSDU, Management Information Base (MIB) II, Application Visibility and Control (AVC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM)
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15,

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13

4 GB

4 GB

Status

WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP

LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45

LAN: 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

USB 3.0: 1 x

AC 120/230 V (50/60 Hz)

32.3 cm

23 cm

4.2 cm

2.59 kg

0 °C

65 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.