

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-meraki-go-gr10-indoor-wifi-access-point-p-58563.html>

CISCO Meraki Go - GR10 Indoor WiFi Access Point



Cena brutto	367,88 zł
Cena netto	299,09 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3904122
Kod producenta	GR10-HW-EU
Kod EAN	810979014744

Opis produktu

Nazwa:	CISCO Meraki Go - GR10 Indoor WiFi Access Point
Opis:	Cisco Meraki Go GR10 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - zasilanie DC - do montażu na ścianie 0810979014744
EAN:	12 miesięcy w serwisie
Gwarancja producenta:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Ogólne	Pokojowa
Rodzaj urządzenia:	20.2 cm
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	12.3 cm
Szerokość:	2.6 cm
Głębokość:	Europa
Wysokość:	Do montażu na ścianie
Lokalizacja:	Bezprzewodowa
Praca w sieci	256 QAM
Typ obudowy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Technologia podłączania:	2.4 GHz, 5 GHz
Format kodowania linii:	Zasilanie, bootowanie, status
Protokół komunikacyjny danych:	Maximum Ratio Combining (MRC), technologia formowania wiązki, technologia SU-MIMO, Caching PMK, Technologia 2x2 MU-MIMO, roaming 3. warstwy, zależne od okoliczności zapisywanie w cache kluczy (OKC), agregacja pakietów
Pasma częstotliwości:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2
Wskaźniki statusu:	Wewnętrzna
Cechy:	2
Zgodność z normami:	Antena dookólna
Antena	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Antena:	Mounting screws, zestaw do montażu ściennego
Ilość anten:	1 x kabel sieciowy
Kierunkowość:	RoHS, EN 60601-1-2, Directive 93/42/EEC
Rozszerzenie / połączenie	PoE
Interfejsy:	DC 12 V / DC 37 - 57 V (PoE)
Różne	11 wat
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	
Wymagane napięcie:	
Zużycie energii w trybie aktywności:	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 1 rok

0 °C

40 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.